

Granulats de haute qualité

Triflex Stone Design S



Informations produit

Domaines d'application

Triflex Stone Design S est utilisé pour la réalisation de la couche de surface Triflex Stone Design.

Propriétés

Des granulats nobles de haute qualité, de couleur stable et extraits naturellement, sans coloration.

- Type A: gravier de marbre, granulométrie 1–4 mm
- Type C: gravier de granite, granulométrie 2–4 mm

Conditionnement du produit livré

Produit en sac

25,00 kg Triflex Stone Design S

Teintes

Type A: gravier de marbre, granulométrie 1–4 mm :

Teinte Triflex Stone Design S	Teinte pour couche de finition et détails
S100 Giallo Sienna A	2053 Ambre jaune 02
S200 Breccia Pernice A	2053 Ambre jaune 02
S300 Rosso Verona A	8054 Agate 04
S700 Bardiglio A	7035 Quartz 01
S800 Marrone A	8081 Rubis 01
S900 Ice Blue A	7037 Ardoise 02

Type C: gravier de granite, granulométrie 2–4 mm :

Teinte Triflex Stone Design S	Teinte pour couche de finition et détails
GS153 Toscane	2053 Ambre jaune 02
GS753 Islande	7043 Ardoise 03
GS853 Bretagne	3091 Rubis 04

La teinte du support recommandée est réalisée avec Triflex Cryl Finition 205.

Stockage

Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Conditions de mise en œuvre

Voir les informations produit Triflex Stone Design R 1K.



Préparation du support

Le support doit être stable, sec et exempt d'éléments désolidarisés ou nuisant à l'adhérence. Les éventuels défauts de planéité de la surface doivent être lissés. S'assurer que la surface présente une pente minimale de 2 % pour éviter l'eau stagnante. Il convient de s'assurer que l'état de la construction permet d'exclure totalement toute infiltration d'humidité par le dessous. L'adhérence du support doit être contrôlée au cas par cas en fonction du chantier.

Instructions de mélange

Les granulats de haute qualité Triflex Stone Design S doivent être secs et exempts de toute humidité résiduelle avant de démarrer le mélange. Les pierres doivent être mélangées avec le liant Triflex Stone Design R 1K.

Voir les informations produit Triflex Stone Design R 1K.

Remarque importante :

Triflex Stone Design S est un produit naturel. Il peut donc présenter des différences de teintes selon les sacs. Veiller à commander tout le gravier nécessaire au chantier en une seule commande.

Consommation du produit

Sur une surface plane et lisse avec une épaisseur de couche d'environ 8 mm :

	Type A: gravier de marbre, granulométrie 1–4 mm	Type C: gravier de granite, granulométrie 2–4 mm
Triflex Stone Design R 1K	0,80 kg/m ²	0,80 kg/m ²
Triflex Stone Design S	14,40 kg/m ²	14,40 kg/m ²

Granulats de haute qualité

Triflex Stone Design S



Informations produit

Remarques fondamentales

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les systèmes Triflex ne doivent être additionnés d'aucune autre substance supplémentaire.

Tous les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche et de développement et sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Celui-ci devra être réalisé par la personne en charge de l'exécution. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.