

Finition sablée

# Triflex Micro Chips



## Informations produit

### Domaines d'application

Les micropaillettes Triflex Micro Chips sont utilisées pour la finition de surface « Chips Design » des systèmes Triflex. Il s'agit d'un matériau de sablage à caractère ornemental à base de copolymère d'acrylate.

### Conditionnement du produit livré

Produit en seau

2,00 kg Triflex Micro Chips

### Teintes

7030 Gris pierre  
8012 Brun rouge  
9005 Noir  
9010 Blanc

### Stockage

Conserver le produit dans un lieu sec et frais. Éviter toute exposition du récipient aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

### Conditions de mise en œuvre

Injecter les micropaillettes Triflex préalablement mélangées (dosage 1/1) à l'aide d'un pistolet pulvérisateur à entonnoir dans la couche de finition encore fraîche. Des remontées et autres détails préalablement étanchés seront traités avant l'application de la couche de finition.



### Consommation du produit

La consommation minimale sur surface lisse et plane est de 0,05 kg/m<sup>2</sup> et dépend de la densité des paillettes.

### Remarques fondamentales

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les systèmes Triflex ne doivent être additionnés d'aucune autre substance supplémentaire.

Tous les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche et de développement et sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Celui-ci devra être réalisé par la personne en charge de l'exécution. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.