

Triflex

Soluzioni condivise.

Istruzioni di lavorazione

Protezione corretta dei bordi degli scalini con il profilo Triflex TSS



Protezione corretta dei bordi degli scalini con il profilo Triflex TSS

Applicazione del primer:

Il sottofondo deve essere precedentemente levigato in modo da assicurare una migliore aderenza. Dopo aver applicato il nastro adesivo, è possibile procedere all'applicazione del primer Triflex Cryl Primer 276 su tutta la superficie e in direzione incrociata.



Impermeabilizzazione:

Applicare Triflex ProDetail su tutta la superficie e in direzione incrociata. Posare i ritagli di tessuto non tessuto e ricoprire nuovamente con Triflex ProDetail.



Suggerimento:

Preparare in precedenza i ritagli di tessuto non tessuto. È necessario assicurarsi che ci sia una sovrapposizione di 5 cm.

Incollaggio della guida:

Prima di incollare il profilo, sarebbe necessario tagliarlo nel senso della lunghezza e pulirlo con detergente Triflex.

Dopodiché, il profilo Triflex TSS viene incollato su tutta la superficie con stucco Triflex Cryl. È necessario assicurarsi che la parte anteriore del profilo sia ricoperta per 29 mm dallo stucco. Pressare il materiale in eccesso portandolo verso i bordi e rimuoverlo.

Suggerimento:

Per evitare la formazione di ruggine sui punti di collegamento, si consiglia di utilizzare un disco da taglio in acciaio inox impiegato esclusivamente per tagliare l'acciaio inox.



4



Rivestimento:

Applicare Triflex ProFloor RS 2K con una cazzuola dentata di 7 x 2 x 7 mm su tutta la superficie.

5



Sigillatura:

Sigillare la superficie indurita con Triflex Cryl Finish 205.

6



Spargimento:

Per aumentare la resistenza allo scivolamento si consiglia, inoltre, uno spargimento con Triflex Micro Chips.

International

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Germania
Fon +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com

Italia

Triflex Italia S.r.l.
Via dei Campi della Rienza 30
39031 Brunico
Fon +39 02 00697210
italia@triflex.com
www.triflex.com/it

Svizzera

Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

