

Tessuto speciale

Triflex ProMesh



Informazioni prodotto

Campi d'impiego

Triflex ProMesh viene utilizzato per l'armatura nel sistema Triflex ProDeck.

Proprietà

Triflex ProMesh è un tessuto speciale con proprietà di rinforzo dei materiali e di crack-bridging. La grammatura è di 350 g/m².

- Domanda di brevetto depositata

Forma di fornitura

Merce in rotoli

100 cm x 100 m largh. x lungh. Triflex ProMesh

Tonalità

Bianco

Stoccaggio

Triflex ProMesh deve essere stoccato in luogo asciutto in posizione verticale e deve essere protetto dall'umidità.



Indicazioni di lavorazione

La lavorazione avviene nel sistema Triflex ProDeck. Triflex ProMesh viene inserito ben teso nella resina e premuto per eliminare pieghe e cavità. Quindi avviene la saturazione completa del tessuto fresco su fresco; a questo riguardo vedere anche la descrizione del sistema Triflex ProDeck. Le strisce di tessuto devono essere accostate testa a testa in corrispondenza dei giunti.

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.