

Praxisbericht Leipzig

Effiziente Dachsanierung dank Triflex SAM.



FLACHDÄCHER



Geplant, geholfen, gelöst. Als das 427 m² große Flachdach eines Bürogebäudes in Leipzig saniert werden sollte, entschied sich der zuständige Verarbeiter erstmalig für den Einsatz der Sprühapplikationsmaschine **Triflex SAM**. Mit ihr wurde die zwei-komponentige, PMMA-basierte Flüssigabdichtung in weniger als einem Arbeitstag aufgetragen. Letztendlich überzeugte nicht nur die Zeitersparnis, sondern auch das erleichterte Handling für die Mitarbeiter.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PROTECT

- Dauerhafter Schutz gegen Nässe und Feuchtigkeit auch bei dauerhaft stehendem Wasser
- Naht- und fugenlose Oberfläche, die auch an senkrechten Bauteilen vollflächig haftet
- Verarbeitung selbst bei wechselhaftem Wetter sowie Untergrund- und Umgebungstemperaturen von bis zu 0 °C
- Hoch elastisch und dynamisch rissüberbrückend
- Chemisch beständig und witterungsstabil (UV, IR usw.)


Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Realisierung der Anschlüsse an Bauteilen
- Geprüftes und zugelassenes Produkt
- Möglichkeit einer farbigen Anpassung zum Bestand
- Sanierung innerhalb weniger Stunden
- Kein Entfernen des Altbelags



Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

- 1 Untergrundvorbehandlung, Entfernung der Dachbekiesung und Reinigung der Fläche
- 2 Manuelle Abdichtung aller Anschlüsse und Teilflächen mit **Triflex ProDetail**
- 3 Maschinelle Applikation mit **Triflex SAM** zur Flächenabdichtung mit **Triflex ProTect** und Einlage Spezialvlies
- 4 Aufsprühen der Decklage



„DIE QUALITÄT IST GUT, DIE ANWENDUNG EINFACH. DAS FÖRDERN UND MISCHEN DES MATERIALS ERLEICHTERT DIE ARBEIT UND ES ENTSTEHT WENIG MÜLL. DURCH DIE HÖHERE FLÄCHENLEISTUNG IM VERGLEICH ZUR HÄNDISCHEN APPLIKATION BEDARF ES WENIGER PERSONAL. ZUDEM WERDEN DIE MITARBEITER GESCHONT, DENN DAS TRANSPORTIEREN DER EINZELNEN GEBINDE SOWIE DAS ANMISCHEN ENTFALLEN.“

Berndt Büchner, Geschäftsführer SealUp GmbH



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Flachdachsanierung Bürogebäude, Leipzig
Bauherr	LÖWENSTEIN INVEST GmbH, Leipzig
Verarbeitung	SealUp GmbH, Markranstädt
Fläche mit Triflex SAM	427 m ²
Untergrund	Bitumenschweißbahn, beschiefert
Abdichtung	Triflex ProTect
Ausführungszeitraum	17. – 23.03.2023
Triflex SAM im Einsatz	7 Stunden

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

