Triflex
Gemeinsam gelöst.

Vom Spezialisten für Abdichtungen mit Flüssigkunststoff

Die Nummer 1 für Details.

Triflex ProDetail®

ABDICHTUNG FÜR DETAILS | ANSCHLÜSSE | FUGEN

Triflex ProDetail

Viel kopiert. Nie erreicht.

40 Jahre baustellenbewährt, Haftung auf über 1.400 geprüften Untergründen, unzählige Anwendungsbereiche, einzigartig sicher, höchst langlebig und maximal dicht bis ins Detail: Triflex ProDetail ist nicht ohne Grund die Abdichtungslösung Nummer 1.
Die unerreichte Vielseitigkeit macht Triflex ProDetail für Sie unverzichtbar, egal ob im Neubau oder in der Sanierung: von Lichtkuppeln auf Dächern, Gullys auf Balkonen, Geländerpfosten auf Treppen, Fugen auf Parkdecks über dauerelastische Fugen bei Seilbahnstationen bis zu Anschlussdetails bei Melkanlagen.
Dabei haben Sie mit Triflex ProDetail nicht einfach nur ein Abdichtungsprodukt, sondern mit uns, unserer Schulung, unserem Service und Ihrer Verarbeitung in Summe die bestmögliche Lösung für alle Herausforderungen.

Triflex ProDetail-Stärken

Von uns. Für Sie. Von Vorteil.

Hoch reaktive und schnell aushärtende Flüssigkunststoffe.
Weniger Anfahrten zur Baustelle, schnelle Projektrealisierung.

40 Jahre Baustellenerfahrung und Datenbank mit über 1.400 geprüften Untergründen.
Individuelle Beratung und die optimale Abdichtungslösung.

Umfangreiches Angebot an Zusatzprodukten zur optimalen Verarbeitung.
Problemlose Haftung selbst auf speziellen und anspruchsvollen Untergründen.

Zertifiziert in den höchsten Leistungsklassen, zugelassen in den Anwendungskategorien K1 und K2 nach DIN 18531.
Planungs- und Verarbeitungssicherheit bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit.

Übergreifend überzeugend.

Rundum vielseitig.
Neubau, Sanierung, kleinere Reparaturen, Wand- und Türanschlüsse, Gullys, Lüfter, Fugen, Träger, Begrünungen, verschiedene Untergründe usw.: Mit Triflex ProDetail haben Sie für jede Abdichtungsanforderung die optimale, individuelle und langfristige Lösung.

Höchst langlebig.
Triflex ProDetail ist in den höchsten Leistungskategorien zertifiziert und hat sich in umfangreichen Tests und langjährig in der Praxis bewährt. Die nach ETAG 005 zu erwartende Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

Maximal dicht bis ins Detail.
Ob Fugen, Träger, Anschlussdetails, Bauwerksbewegungen in Schnittpunkten oder Risse: Gerade bei den komplizierten Details spielt Triflex ProDetail seine große Stärke aus. Die Vliesarmierung sorgt im Zusammenspiel mit dem elastischen Material für eine naht- und fugenlose Abdichtung.

Auch bei niedrigen Temperaturen bis -5 °C verarbeitbar.
Zusatzgeschäft bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit.

Witterungs- und UV-beständig, hydrolysebeständig.
Dauerhaft funktionsfähige Lösungen und damit hohe Verlässlichkeit.

Bis +50 °C Untergrundtemperatur verarbeitbar.
Ganzjährige, optimale Auslastung der Kapazitäten.

Abgestimmt, anforderungsorientiert, sicher

Abdichtung mit System.

Als Ihr Systemanbieter legen wir allergrößten Wert darauf, dass unsere Produkte perfekt aufeinander abgestimmt sind. Triflex ProDetail kombiniert schnell reaktiven Flüssigkunststoff mit vollflächiger Vliesarmierung. Es wird flüssig frisch in frisch verarbeitet und dichtet bereits nach kurzer Zeit dauerhaft und flexibel ab.



Kontrolliert. Zertifiziert. Praxiserprobt. Langlebig.
TRIFLEX QUALITÄT

Höchst sicher. Höchst regelkonform.

Mit Triflex ProDetail sind Sie in allen Einsatzbereichen auf der sicheren Seite. Ständige interne und externe Qualitätskontrollen in der Produktion und umfassende Praxistests vor der Markteinführung sind für uns selbstverständlich.

- **Höchstmögliche Klassifizierungen gemäß ETAG 005 (W3, M und S, P1-P4, S1-S4, TL4, TH4).**
- **Zertifizierte Sicherheit nach ETA, wurzel- und rhizomfest nach FLL.**
- **Materialgarantie hinterlegt beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH).**

UNSER PRAXIS TIPP

Mit Triflex ProDetail können Sie auch kleinere Aufträge oder Reparaturen schnell und einfach lösen. Ihr Vorteil ist hier, dass Sie immer nur die Menge anmischen müssen, die Sie auch brauchen. Damit es bei Bedarf dann noch schneller für Sie geht: Einfach bestellen, und wir liefern i.d.R. innerhalb von 24 Stunden bis auf die Baustelle.

Eine Auswahl unserer Zusatzprodukte

Alles geht. Alles dicht.

Sie können **Triflex ProDetail** in den meisten Fällen ohne Grundierung verwenden. Für alle anderen Untergründe haben wir Lösungen, die eine langwierige Vorarbeit überflüssig machen und Sie so schneller und einfacher arbeiten können. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Produkten zur sicheren Abdichtung von Anschlüssen und komplexen Details.

Grundierungen

Triflex Metal Primer

Metalluntergründe

+ Alternative zum aufwändigen Schleifen
+ Geeignet für alle Metalloberflächen wie z. B. Kupfer und Edelstahl
+ Auch für rostige Untergründe
+ Schnell trocknend und schnell überarbeitbar

Triflex Primer 610

FPO- und EPDM-Bahnen

+ Universelle, schnell trocknende Haftoptimierung
+ Nach 30 Minuten überarbeitbar
+ 1-komponentig, niedriger Verbrauch

Triflex Glas Primer

Glasuntergründe

+ Einsetzbar auf fast allen Glas- und nanobeschichteten Flächen
+ Kein Anschleifen notwendig
+ Schnell trocknend und schnell überarbeitbar

Ergänzungsprodukte

Triflex ProFibre

Sehr komplexe Details

+ Einfache Verarbeitung auch bei schwer zugänglichen Details, bei denen sich kein Flächenvlies einsetzen lässt
+ Faserarmierte, elastische Abdichtung

Triflex Spezialvlies SK

Senkrechte Anschlüsse

+ Selbstklebendes Polyesterfaservlies
+ Materialverstärkend und rissüberbrückend
+ Perfektes, einfaches Fixieren
+ Praxisbewährte Abdichtung für Arbeitsfugen

Triflex Spezialvlies Formteile

Standardanschlüsse

+ Einfache, regelkonforme Abdichtung von Durchdringungen, Gullys, Innen- und Außenecken sowie Rohrdurchführungen
+ Reduzierung der Zuschnittarbeiten
+ Verringerung der Verarbeitungszeiten
+ Saubere Detailausbildung und ansprechende Optik

Einfach und sanierungsfreundlich

Triflex ProDetail für Dächer.

K2. Geeignet für höherwertige Dachkonstruktionen nach DIN 18531 und Flachdachrichtlinie.

Stärken

+ Einfache Verarbeitung auch an senkrechten Flächen
+ Zugelassen in den Anwendungskategorien K1 (Standardanforderungen) und K2 (erhöhte Anforderungen) nach DIN 18531
+ Erfüllt europäische Prüfungen bei Brandlast von außen B_{ROOF} (t1, t2, t3)
+ Höchste Belastungsstufe P4: sichere Abdichtung selbst weicher Dachbahnen und wärmegedämmter Flächen
+ Hagelschlagprüfung nach DIN EN 13583
+ Ersetzt aufwändige Konstruktionen wie Schleppbleche auf Metalldächern

Anwendungsbeispiele:

1. *Lichtkuppeln und Dachfläche*
2. *Durchdringung Metalldach*
3. *Kupferkehle*
4. *Durchdringung Lüfter*
5. *Flachdach*
6. *Detail Rohrdurchführung*
7. *Metalldach Übergang Entwässerungsrinne*
8. *Begrünte Dachlandschaft*

Bewährt und robust

Triflex ProDetail für Balkone und Parkhäuser.

Brandschutz nach DIN 13501-1.
Triflex ProDetail ist auch als schwer entflammbare s1-Variante erhältlich.

Stärken

+ Auf jeder Untergrundgeometrie applizierbar
+ Einfache Sanierung im Anschlussbereich
+ Hitzebeständig bis +250 °C für Einsatz unter Gussasphalt
+ Verarbeitung ohne Flamme auf Holzrahmen und Kunststoffprofilen
+ Mechanisch hoch belastbar, auch für Überrollung geeignet
+ Auch nach langen Zeiträumen einfach überarbeitbar
+ Einsetzbar auf Gussasphalt



Anwendungsbeispiele:

1. *Wandanschluss und Rinne*
2. *Balkon Stirnkante*
3. *Stütze Parkhaus*
4. *Türanschluss*
5. *Treppenwangen*
6. *Gully*
7. *Gesimsvorsprung*

Dynamisch rissüberbrückend

Triflex ProDetail für Fugen.

Stärken

+ Höchste Dehnfähigkeit und Belastbarkeit
+ Dehnfugenausbildung für begrünte, begeh- und befahrbare Bereiche
+ Geprüft als WU-Betonfugenausbildung gemäß der Prüfgrundsätze „Übergänge von Bauwerksabdichtungen auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand" (PG-ÜBB)
+ Geeignet als Abdichtung in Verbindung mit Fugenbändern
+ Hitzebeständig bis +250 °C für Einsatz als Spritzwasserschutz unter Gussasphalt



Anwendungsbeispiele:

1. *Fugenverguss*
2. *Befahrene Fuge*
3. *Befahrene Fuge*
4. *Fugen Betonkonstruktion*
5. *Anschluss- und Bewegungsfuge Balkon*
6. *Fugenprofil*
7. *WU-Betonfuge*
8. *Fugen Tragkonstruktion Glas*

Extrem stark und widerstandsfähig

Triflex ProDetail von Fundament bis Futtertisch.

Stärken

+ Chemisch beständig gegen Jauche, Gülle, Silagesäfte und vieles mehr
+ Ausgleich von Bewegungen im Übergangsbereich vom Sockel zum Fundament
+ Hinterlaufsicher durch vollflächige Haftung mit dem Untergrund
+ Höchst dehnfähiges System auch im erdberührten Bereich
+ Hydrolyse- und alkalibeständig

Anwendungsbeispiele:

1. *Fundament Seilbahnstation*
2. *Fundament Windkraftanlage*
3. *Anschlüsse Skistation*
4. *Details Melkkarussell*
5. *Viehstallbeschichtung*
6. *Wasserbecken*
7. *Rückhaltebecken*

Triflex Projektkompetenz

Als Hersteller und Direktvertreiber von Flüssigkunststoff in den Bereichen Dächer, Balkone, Parkhäuser und vielen anderen haben wir über 40 Jahre Projekterfahrung und können auch individuelle Lösungen für Sie realisieren. Wir sorgen immer für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Fachverarbeitern, Planern, unseren Mitarbeitern und Systemen. Die Wege sind kurz und direkt, alles persönlich, alles unkompliziert.
Willkommen in der Triflex Familie.

Triflex Schulungskompetenz

Unser Wissen vermitteln wir direkt ohne den Zwischenschritt Handel: Wir schulen und beraten vor, während und nach dem Projekt. Das garantiert bestmögliche Verarbeitung, optimale Lösungen und dauerhafte Zufriedenheit.

MEHR ALS NUR DETAIL-ABDICHTUNG.

Triflex Qualität

- Höchstmögliche Klassifizierungen gemäß der europäischen technischen Zulassungen (ETAG 005)
- Zertifizierte Sicherheit nach ETA wurzel- und rhizomfest nach FLL
- Materialgarantie hinterlegt beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)
- Ständig interne und externe Qualitätskontrollen sowie Weiterentwicklung und Optimierung der Produkte

Triflex Service

Gerade hier sind wir als Hersteller und Direktvertreiber näher dran: Wir unterstützen und begleiten Ihr Projekt durch Fachberater und Anwendungstechniker.
Wir liefern termingerecht auf die Baustelle, unterstützen bei der Beratung zu Beginn, helfen bei Angeboten und gerade durch unsere Fachkompetenz auch bei der Ausführung und sorgen so für einen nachhaltigen Projekterfolg.

Objektreferenzen.

Planetarium, Hamburg (DE)
- Bauteil: Wasserbecken
- Objektgröße: 110 m² Überläufe, 250 m² Beckenrand
- Fertigstellung: 2011

La Géode, Paris (FR)
- Bauteil: Wasserbecken
- Objektgröße: 1.800 m²
- Fertigstellung: 2014

Troja Brücke, Prag (CZ)
- Bauteil: Verankerung Stahlstangen
- Objektgröße: 530 m²
- Fertigstellung: 2014

Pergamonmuseum, Berlin (DE)
- Bauteil: Glasdach
- Objektgröße: 1.800 m
- Fertigstellung: 2004

Spedition Nosta, Piding (DE)
- Bauteil: Solardach
- Objektgröße: 25.000 m²
- Fertigstellung: 2009

Tiefgarage Karlsbau, Freiburg (DE)
- Bauteil: Zwischendeck
- Objektgröße: 5.000 m²
- Fertigstellung: 2012

Gut verträglich mit allen Untergründen.

Untergrund	ohne Grundierung	mit Grundierung
Asphalt		●
Beton		●
GFK / Lichtkuppelaufsatzkranz	●	
Glas		●
Heißbitumenanstrich/Kaltbitumenabstrich		●
Kautschukbahnen (EPDM)		●
Kunststoffbahnen (EVA)	●	
Kunststoffbahnen (FPO/TPO)		●
Kunststoffbahnen (PIB)	○	
Kunststoffbahnen (PVC-P, nB)	●	
Metalle (Edelstahl, Kupfer, Zink usw.)	○	●
Polymerbitumenbahnen (PY-E) mod. (SBS)	●	
Polymerbitumenbahnen (PY-E) mod. (APP)		●
PU-Formteile und -Hartschaumplatten	●	
PVC-Formteile	●	

Triflex
Gemeinsam gelöst.

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

012.LS Broschüre ProDetail DE A4 10/2022