

Praxisbericht Villa am See, Landschlacht

Dachterrassensanierung.



BALKONE | TERRASSEN | LAUBENGÄNGE

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Die bestehende Dachterrasse mit Steinbelag wurde an den Anschlüssen undicht und der Steinbelag brach stellenweise an den Kanten aus. Wasser drang in die Garage und den angrenzenden Keller. Nach Abklärungen gab die Bauherrschaft eine Ergänzung an den bestehenden Steinbelag mit Triflex Stone Design in Auftrag. Die Terrasse liess sich durch das Aufbringen einer Triflex- Abdichtung mit Vlieseinlage Triflex Pro Terra schnell abdichten. Die Anschlussdetails wurden mit Triflex ProDetail gelöst. Die erdberührten Teile wurden zusätzlich mit Bitumenbahnen und ProDetail abgeschottet. Das System erfüllte die optischen und qualitativen Anforderungen vollumfänglich.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX STONE DESIGN


- Marmorkies-Oberfläche für Balkone und Terrassen
- Vollflächig armierten Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
- Mechanisch belastbar und chemisch beständig
- Nahtlos und Fugenüberspannend
- Vollflächig haftend
- Elastisch und dynamisch rissüberbrückend
- Schnell reaktiv
- Witterungsbeständig (UV, IR, usw.)

Triflex

Gemeinsam gelöst.

Die Anforderung an die Sanierung im Überblick:

- Schnelle Ausführung
- Sanierung ohne Gefahr eines Wassereintrittes
- Verarbeitbarkeit bei widrigen Witterungsverhältnissen
- Dauerhafte Abdichtung



Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Abbrechen des bestehenden Steinbelages und der Abdichtung im betroffenen Teil
- Abtrennen des defekten Steinbelages
- Untergrundvorbereitung durch Schleifen der Betonoberflächen
- Grundieren der Fläche mit **Triflex Cryl Primer 276**
- Egalisieren von Unebenheiten mit **Triflex Cryl Spachtel**
- Ergänzen der Ausbrüche mit **Triflex Cryl RS 240** (schnellhärtender 2-Komponenten-Mörtel)
- Erstellen der Abschottungen und Anschlüsse mit **Triflex ProDetail**
- Abdichten der Fläche mit **Triflex ProTerra** mit Vlieseinlage
- Grundfinish 205 mit Quarzsandeinstreuung als Haftbrücke
- Aufziehen von **Triflex Stone Design** Bardiglio A 1-4 mm mit Glättkelle



Objektdatei und Verarbeitung

Projekt	Dachterrassensanierung Villa am See, Landschlacht TG
Investor / Planer	Privatperson
Ausführung	Dawag Dächer und Fassaden, Wittenbach
Fläche	ca. 40 m ²
Untergrund	Beton
Abdichtung / Beschichtung	Triflex ProDetail / Triflex Stone Design
Fertigstellung	April 2014

Schweiz

Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

