

Armierung Triflex Spezialvlies



Produktinformation

Einsatzbereiche

Triflex Spezialvlies wird zur Armierung und Schichtdickenkontrolle bei Triflex PMMA- und PUR-Abdichtungen eingesetzt.

Eigenschaften

Triflex Spezialvlies ist ein Polyesterfaservlies mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften.

- 110 g/m² Flächengewicht
- 5 cm-Rasterbedruckung für Zuschnitte und Vliesüberlappungen
- Durch Gebrauchsmuster geschützt

Lieferform

Rollenware

15,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Spezialvlies
20,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Spezialvlies
26,25 cm x 50 m	b x l	Triflex Spezialvlies
35,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Spezialvlies
52,50 cm x 50 m	b x l	Triflex Spezialvlies
70,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Spezialvlies
105,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Spezialvlies

Formteile

Außenecke 16 x 8 x 16 cm	b x h x t	Triflex Spezialvlies
Innenecke 15 x 8 x 15 cm	b x h x t	Triflex Spezialvlies

Rohrmanschetten (2-teilig)

400 x 400 x 60 mm	b x l x h	Triflex Spezialvlies
-------------------	-----------	----------------------

Rohr Ø 80 mm (ca. DN 70)
Rohr Ø 110 mm (ca. DN 100)
Rohr Ø 135 mm (ca. DN 125)

Farbtöne

Weiß

Lagerung

Triflex Spezialvlies ist trocken zu lagern sowie vor Feuchtigkeit zu schützen.



Verarbeitungshinweise

Das Vlies wird satt im Harz eingebettet und dabei falten- und hohlraumfrei angedrückt. Darauf erfolgt frisch-in-frisch die vollständige Sättigung des Vlieses, siehe hierzu auch die Triflex-Systembeschreibungen. Vliesstreifen und -bahnen müssen sich mind. 5 cm an den Übergängen überlappen. Der Triflex-Schriftzug auf dem Vlies kennzeichnet hierbei den Überlappungsbereich.

Grundlegende Hinweise

Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Den Triflex-Systemen dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.