

Praxisbericht Viktring (Klagenfurt)

## Balkone eines Gutshauses.



**Geplant, geholfen, gelöst.** Wie sich Balkone schnell und zuverlässig abdichten lassen, wenn bereits erste Feuchteschäden die Bausubstanz gefährden, zeigt die gelungene Instandsetzung an einem Gutshaus in Viktring. Trotz einer sehr geringen Anschlusshöhe und einem ausgleichenden Negativgefälle haben die Verarbeiter der Wutte Dach GmbH aus St. Kanzian am Klopeiner See innerhalb weniger Tage einen langfristigen Bautenschutz hergestellt. Um diesen mit einer dem Baustil entsprechenden Oberflächenoptik für beide Balkone zu kombinieren, empfahl Bauleiter Stefan Arnesch dem Eigentümer den Einsatz von Flüssigkunststoff. In Abstimmung mit Norbert Hörner, Triflex Gebietsverkaufsleiter Kärnten/Steiermark, fiel die Wahl auf das Balkon-Abdichtungssystem **Triflex BTS-P** mit der Oberflächengestaltung **Triflex Colour Design**.

### IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX BTS-P UND TRIFLEX COLOUR DESIGN

- Auf fast allen Untergründen applizierbar, das spart Abrisskosten und Zeit
- Naht- und fugenlose Fläche mit geringer Aufbauhöhe
- Auch bei unbeständiger Witterung verarbeitbar
- Sehr schnelle Aushärtung, somit kurze Sperrzeiten
- Farblich ausführbar, dadurch individuelle Oberflächengestaltung möglich
- Dynamisch rissüberbrückend

## Die Anforderungen an die Abdichtung im Überblick:

- Ausgleich des Negativgefälles auf der Nordseite
- Funktionsfähige Abdichtung trotz geringer Anschlusshöhe
- Herstellung eines Bodenbelags mit geringer Aufbauhöhe
- Kurze Sperrzeiten für reibungslose Bauarbeiten
- Schnelle Verarbeitung bei unbeständigem Wetter
- Langlebige Lösung



## Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Anschleifen und Reinigen der Untergründe
- Grundierung mit **Triflex Cryl Primer 276**
- Schaffung einer Richtunterlage inkl. Gefälleplatten mit **Triflex Cryl Level 215**
- Vollflächiges Herstellen eines Gefälles mit **Triflex Cryl RS 240**
- Ausgleichen grober Unebenheiten mit Triflex Cryl Spachtel
- Abdichten: Fläche mit vliesarmiertem **Triflex ProTerra**, Hochzüge, Anschlüsse mit vliesarmiertem **Triflex ProDetail**
- Anbringen der Abschlussprofile
- Aufbringen der Nutzschrift mit **Triflex ProFloor RS 2K**  
Oberflächenbeschichtung mit **Triflex Colour Design** (Triflex Cryl Finish 205, Triflex Colour Mix, Triflex Cryl Finish Satin)



„HERR HÖRNER STAND MIR VON ANFANG AN MIT SEINER ERFAHRUNG ZUR SEITE UND HAT MICH SEHR GUT BERATEN. ICH KONNTE IHN JEDERZEIT UM SEINEN RAT BITTEN, UND SO HABEN WIR ALLE SITUATIONEN EINWANDFREI GELÖST.“

*Stefan Arnesch, Wutte GmbH, St. Kanzian am Klopeiner See*



## Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Balkonsanierung Gutshaus Viktring (Klagenfurt)
Bauherr/Planer	Eigentümer
Ausführung	Wutte GmbH, St. Kanzian am Klopeiner See
Fläche	32 m <sup>2</sup>
Untergrund	Beton und Stahl
Abdichtung	Triflex BTS-P, Oberflächenversiegelung mit Triflex Colour Design
Fertigstellung	Mai 2016



**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Hauptstrasse 36  
6260 Reiden  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gessenschwandt 39  
4882 Oberwang  
Fon +43 6233 20089  
info@triflex.at  
www.triflex.at