

Praxisbericht Straßburg (Kärnten)

Außenstiege eines Wohnhauses.



BALKONE | TERRASSEN | LAUBENGÄNGE

Geplant, geholfen, gelöst. Erhebliche Betonmängel kamen bei Bauarbeiten am Geländer des Eingangsbereichs an einem Straßburger Wohnhaus zum Vorschein. Feuchtigkeit hatte sich ihren Weg durch die Pflastersteine sowie die Splittschicht gebahnt und Schäden verursacht. Eine dauerhaft dichte Konstruktion war gefordert, deren Oberfläche witterungsbeständig, rutschsicher und pflegeleicht ist. Um alle Anforderungen zu erfüllen, setzte die Firma Bauwerk Abdichtung Arnesch (BAA), Straßburg, das Treppen Beschichtungssystem **Triflex TSS** als Komplettlösung ein. Hoch belastbar, hält es den Einwirkungen von Wetter und Nutzern dauerhaft stand. Zudem bindet das Material auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA) die neuen Säulen des Vordachs zuverlässig ein. Die Fläche lässt sich individuell gestalten, so dass die Verarbeiter gemäß Kundenwunsch den einladenden Schriftzug „Willkommen“ applizieren konnten.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX TSS IN KOMBINATION MIT DER OBERFLÄCHENVARIANTE TRIFLEX FLOOR TATTOO

- Langfristig dicht
- Rutschhemmende Oberfläche
- Widerstandsfähig gegen mechanische und witterungsbedingte Einflüsse
- Nahtlose Ausführung von Anschlüssen und Details
- Pflegeleichte Oberfläche
- Gestaltbar mit zahlreichen Farbtönen und Motiven
- Kurze Sperrzeiten

Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Dauerhafte Abdichtung
- Erhöhte Rutschfestigkeit
- Witterungsbeständigkeit
- Leichte Reinigung
- Individuelle Gestaltung

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Herstellen einer neuen Betonschicht
- Ersetzen der Holz- durch Metallsäulen
- Anschleifen der Betonflächen und der Anschlüsse
- Grundierung mit **Triflex Cryl Primer 276**
- Ausbesserungen am Treppenspiegel und an den senkrechten Flächen mit schnell aushärtendem **Triflex Cryl Spachtel**
- Vliesarmierte Abdichtung der Stiege mit **Triflex ProDetail**
- Montage der Treppenleisten und Einbindung in die Abdichtung
- Auftragen der Nutzschicht mit **Triflex ProFloor**
- Applikation von **Triflex Cryl Finish 205** und Einstreuung von Quarzsand, Absaugen von überschüssigem Sand
- Versiegelung mit einer zweiten Schicht **Triflex Cryl Finish 205** im Farbton Schiefer 03 und Gestaltung mit **Triflex Chips Design**
- Aufbringen des Schriftzugs mit **Triflex Floor Tattoo** im Farbton Schiefer 01



„AUFGRUND DER TRIFLEX KOMPLETTLÖSUNG KONNTEN DAUERHAFT FUNKTIONSFÄHIGE AUSSENSTIEGE MIT PERSÖNLICHER NOTE REALISIERT WERDEN.“

Stefan Arnesch, BAA, Bauwerk Abdichtung Arnesch, Straßburg



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Stiegensanierung Straßburg, Kärnten
Bauherr	privat
Fläche/Anschlüsse	ca. 6 m ²
Untergrund	Beton
Abdichtung	Triflex TSS in Kombination mit der Oberflächenvariante Triflex Floor Tattoo
Fertigstellung	Juni 2016
Ausführung	BAA, Bauwerk Abdichtung Arnesch, Straßburg



Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Fon +43 6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at