Triflex
Gemeinsam gelöst.

Praxisbericht Traismauer

Eingangsbereich mit Stiege eines Mehrfamilienhauses.

Geplant, geholfen, gelöst. Eingangsbereiche von Wohnhäusern müssen verschiedene Anforderungen erfüllen: Neben einer ansprechenden Optik benötigen sie eine robuste Beschichtung, um der starken mechanischen Belastung durch die tägliche Nutzung zu trotzen.
Die Stiege eines Mietshauses in Traismauer entsprach diesen Kriterien nicht mehr und sollte zügig saniert werden. Mit der Herstellung eines funktionsfähigen, farbig gestaltbaren Schutzes der Konstruktion beauftragte der Bauherr die MTW Bau- und HandelsgmbH, Ebreichsdorf.
Nach der Abstimmung mit dem Hersteller entschieden sich alle Baubeteiligten für den Einsatz des Treppen Beschichtungssystems **Triflex TSS**.
Es ist abriebfest, sorgt für eine trittsichere Oberfläche und ermöglicht eine individuelle Ausführung in verschiedenen Farben und Strukturen.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX TSS

- Mechanisch hoch belastbar
- Witterungsbeständig
- Schnell reaktiv
- Kalt applizierbar
- Erfüllt die Kriterien der Rutschhemmklasse 12
- Hoch abriebfest
- Dekorativ gestaltbar

Triflex
Gemeinsam gelöst.

Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Langfristiger Schutz der Bausubstanz
- Neues Erscheinungsbild des Eingangsbereichs
- Schnelle Verarbeitung mit kurzer Sperrzeit
- Rissüberbrückung
- Ausnivellieren von Unebenheiten
- Einbindung aller Details in die Abdichtung
- Pflegeleichte Oberfläche

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Anschleifen der Betonoberfläche
- Grundierung von Fläche und Details mit **Triflex Cryl Primer 276**
- Ausnivellieren von Unebenheiten und Ausbrüchen mit **Triflex Cryl Spachtel**
- Abdichten von Fläche, Details und Trittstufen mit dem vliesarmierten **Triflex ProDetail**
- Herstellen der Nutzschicht mit **Triflex ProFloor**
- Versiegeln von Hochzügen, Details und Flächen mit **Triflex Cryl Finish 205** (Farbgebung 7037)
- Einstreuen von **Triflex Micro Chips** zum Herstellen einer rutschsicheren Fläche

„TRIFLEX HAT BEI DER KALKULATION UND MATERIALERMITTLUNG SOWIE BEI DER AUSFÜHRUNG UNTERSTÜTZT. DIE KOMBINATION VON GEMEINSAMER PROJEKTABWICKLUNG UND HOCHWERTIGEM MATERIAL FÜHRTE SCHNELL ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS."

MTW Bau- und HandelsgmbH, Ebreichsdorf

Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Eingangsbereich mit Stiege, Traismauer
Fläche/Anschlüsse	5 m²
Untergrund	Beton
Abdichtung	Treppen Beschichtungssystem Triflex TSS
Fertigstellung	2016
Ausführung	MTW Bau- und HandelsgmbH, Ebreichsdorf

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Fon +43 6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at

019 Eingangsbereich mit Stiege Traismauer AT A4 04/2017