

Kleber

Triflex ProDrain Fix



Produktinformation

Einsatzbereiche

Triflex ProDrain Fix wird zum Verkleben der Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat im System Triflex ProDrain eingesetzt.

Eigenschaften

Der Kleber zeichnet sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

- Hohe Klebkraft
- Sehr leichtgängig
- Gutes Standvermögen
- Verformungsfähig
- Flexibel

Lieferform

Papiersack

25,00 kg Triflex ProDrain Fix

Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Verarbeitungsbedingungen

Untergründe müssen tragfähig und eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.

Vorbereitung des Untergrundes

Siehe Systembeschreibung Triflex ProDrain.

Mischanleitung

Mit laufendem Rührwerk oder Zwangsmischer klumpenfrei mit Wasser anmischen. Es ist darauf zu achten, dass lediglich die Menge an Kleber angemischt wird, die durchgehend verarbeitet werden kann. Wartezeiten zwischen den Applikationen sind zu vermeiden.

Mischungsverhältnis

25,00 kg Triflex ProDrain Fix mit 7,50 l Wasser anmischen.



Verarbeitungshinweise

Den Kleber 2-lagig auftragen. Abschnittsweise und in Bahnbreite wird die erste Schicht dünn mit der Glättkelle vorgelegt. Die 2. Schicht wird auf die noch frische Schicht mit einer Zahnkelle aufgetragen. Nur so viel Kleber auftragen, wie vor Hautbildung mit der Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat belegt werden kann. Die Entkopplungsbahn mit einer Andrückwalze in das Kleberbett andrücken.

Während der Verarbeitung und Trocknung von Triflex ProDrain Fix dürfen Untergrundtemperaturen von +5°C nicht unterschritten werden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten.

Wichtiger Hinweis:

Während der Verarbeitung der Lastverteilschicht und des nachfolgenden Systems Triflex BTS-P ist die Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat möglichst wenig zu belasten. Zum Schutz kann eine dünne Holzplatte aufgelegt werden, um Punktlasten zu vermeiden.

Materialverbrauch

Ca. 3,00 kg/m² – je nach gewählter Zahnung der Zahnkelle

Topfzeit

Ca. 1 Std. bei +20°C

Kleber

Triflex ProDrain Fix



Produktinformation

Hinweise auf besondere Gefahren

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 2

Sicherheitsratschläge

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 7 und 8

Maßnahmen bei Unfällen und Bränden

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 4, 5 und 6

Grundlegende Hinweise

Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Den Triflex-Systemen dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.