



Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:

Architekt/Bauherr:

Vorbemerkungen:

Die Verarbeitung erfolgt mit Produkten der Firma Triflex GmbH & Co. KG, Minden.

Die Einhaltung aller gültigen Richtlinien wird für die jeweils empfohlenen Systemaufbauten mit Triflex-Produkten berücksichtigt bzw. vorausgesetzt.

Die Abdichtungen innerhalb des Systemaufbaus mit Triflex SmartTec sind durch europäisch technische Bewertungen (ETA), ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), abgesichert und erfüllen die Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie der EU (CE-Kennzeichnung) nach ETAG Nr. 005 in der jeweils höchsten Nutzungskategorie. Die Abdichtungen innerhalb des Systemaufbaus erfüllen die Anforderungen gemäß VV TB, lfd. Nr. C 3.28 für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoff nach den PG-FLK sowie gemäß VV TB, lfd. Nr. C 3.29 für Dachabdichtungen mit Flüssigkunststoff.

Ein Prüfzeugnis weist die Verwendbarkeit der Abdichtung innerhalb des Systemaufbaus im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen – Teil 1: Flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe (PG-AiV-F) nach. Ein VOC-Emissionsprüfbericht von eurofins bescheinigt für das Abdichtungssystem den Raumluftkomfort Gold.

Der Auftragnehmer hat vor Auftragserteilung nachzuweisen, dass er für die Verarbeitung von Triflex-Produkten geschult wurde. Andernfalls ist die Einweisung durch einen Schulungsmeister am Objekt sicherzustellen.

Die in der Ausarbeitung enthaltenen Massen sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß des Auftragnehmers mit dem Auftraggeber.

Die Abdichtung ist so auszuführen, dass bei Arbeitsunterbrechung ein Eindringen von Niederschlagswasser in den Systemaufbau verhindert wird.

Für die Schuttbeseitigung sind die Abfuhr- und Deponiekosten in die Einzelpreise einzukalkulieren bzw. gesondert auszuweisen.

Bedenken gegen die Vorleistungen anderer Unternehmer sind dem Auftraggeber unverzüglich, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten, schriftlich mitzuteilen.

Dem Bieter wird empfohlen, vor Angebotsabgabe das Objekt zu besichtigen.

Falls bei den Ausführungsarbeiten Änderungen oder Sonderarbeiten erforderlich werden, die nicht erfasst sind, sind diese im Einzelnen vor Ausführung anzuzeigen und anschließend gesondert zu verrechnen.

Die Arbeiten verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben als fix und fertige Leistung, einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Als Vertragsbestandteile gelten:

- Leistungsverzeichnis
- Systembeschreibung und Produktinformationen des Herstellers
- DIN 18533 – Abdichtungen von erdberührten Bauteilen
- Regeln für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) – Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- Baupolizeiliche Bestimmungen
- Unfallverhütungsvorschriften
- VOB Teil B

in den jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassungen.



Leistungsverzeichnis

Der Systemaufbau ist vom sachkundigen Planer nach objektspezifischen Anforderungen anzupassen. Detaillierte Ausschreibungstexte sind vom Planer eigenverantwortlich zu erstellen. Mit der Übermittlung dieses Leistungsverzeichnis-Entwurfs ist keine konkrete Projektberatung verbunden. Die Textausarbeitung ist eine unverbindliche Serviceleistung von Triflex. Rechtsansprüche aus dieser Leistung sind ausgeschlossen.

System- und Produkteigenschaften:

- Vollflächig vliesarmiertes Detailabdichtungssystem auf Basis von 1-komponentigem Polyurethan
- Nahtlos
- Kalt applizierbar
- Sofort funktionssicher
- Lösemittelfrei
- Tieftemperaturflexibel
- Diffusionsoffen
- Vollflächig haftend auf den verschiedensten Untergründen
- Wurzel- und rhizomfest nach FLL-Verfahren
- Verarbeitbar ab +5 °C Untergrundtemperatur
- Elastisch und rissüberbrückend bis 3,0 mm in Anlehnung an PG-FLK
- Hoch witterungsstabilisiert (UV, IR usw.)
- Brandverhalten nach EN 13501-5: Klasse B_{ROOF}(t1), B_{ROOF}(t2), B_{ROOF}(t3), B_{ROOF}(t4)
- Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E
- Widerstandsfähig gegen Beanspruchung durch Feuer von außen nach DIN 4102 / DIN EN 13501
- Harte Bedachung im Sinne der deutschen Landesbauordnungen
- Europäische technische Bewertung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien (W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4)
- Entspricht der DIN 18531 und Flachdachrichtlinie



Leistungsverzeichnis

Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
1		Allgemeines		
1.1	Psch.	Baustelleneinrichtung	_____/Psch.	_____
2		Untergrundvorbereitung		
2.1	_____ m ²	Mineralische Untergründe Mineralische Untergründe von Verunreinigungen säubern. Lose Bestandteile entfernen. Unebenheiten egalisieren. Anfallenden Schutt abtransportieren.	_____/m ²	_____
2.2	_____ m ²	Ausbrüche Ausbrüche im Untergrund durch mineralische Betoninstandsetzungsprodukte verfüllen und egalisieren. Mittlere Schichtdicke:	_____/m ²	_____
3		Untergrundvorbehandlung (Siehe Triflex SmartTec Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung).		
3.1	_____ m ²	Triflex Reiniger Vorbereitung des Untergrundes durch Abreiben mit Triflex Reiniger. Verbrauch: mind. 0,20 l/m ² Z. B. bei Kunststoffbahnen PVC-P, nB, TPO, FPO, EPDM oder Kunststoffformteile aus PVC bzw. GFK gemäß Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung.	_____/m ²	_____
3.2	_____ m ²	Schleifen Vorbereitung des Untergrundes gemäß Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung durch Schleifen mit geeigneten Schleifgeräten inkl. Reinigung, Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäße Entsorgung von anfallendem Bauschutt.	_____/m ²	_____
3.3.	_____ m ²	Anrauen Vorbereitung des Untergrundes durch Anrauen. Z. B. bei Kunststoffbahnen PVC-P, nB, TPO, FPO, EPDM oder Kunststoffformteile aus PVC bzw. GFK gemäß Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung.	_____/m ²	_____

Übertrag: _____



Leistungsverzeichnis

Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag:	_____
4		Triflex Grundierung Falls erforderlich. Siehe Triflex SmartTec Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung.		
4.1	_____ m ²	Grundierung Kunststoffbahn PVC Z. B. bei Kunststoffbahnen PVC-P, nB. Grundieren mit Triflex Than Primer 533. Verbrauch: ca. 0,10 l/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	_____ /m ²	_____
4.2	_____ m ²	Grundierung Kunststoffbahn FPO Z. B. bei Kunststoffbahnen TPO, FPO, EPDM. Bahnen abhängiges Grundieren mit Triflex Primer 610. Verbrauch: ca. 0,04 bis 0,08 kg/m ² Für eine objektbezogene Beratung bitte an die Technische Abteilung von Triflex wenden. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	_____ /m ²	_____
4.3	_____ m ²	Grundierung bituminöse Untergründe Grundieren mit Triflex Bitumenblocker. Verbrauch: ca. 0,40 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	_____ /m ²	_____
4.4	_____ m ²	Grundierung Glas Grundieren mit Triflex Glas Primer inkl. vorheriger Reinigung der Fläche mit Triflex Glas Reiniger. Verbrauch Triflex Glas Reiniger: mind. 0,05 l/m ² Verbrauch Triflex Glas Primer: ca. 0,05 l/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	_____ /m ²	_____
4.5	_____ m ²	Grundierung Metall Z. B. eloxiertes Aluminium, galvanisiertes verzinktes Metall, pulverbeschichtete Metalle. Grundieren mit Triflex TecGrip 620. Verbrauch: ca. 0,10 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	_____ /m ²	_____
			Übertrag:	_____



Leistungsverzeichnis

Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag:	_____
4.6	_____ St.	Grundierung PVC-Formteile, hart Grundieren mit Triflex Primer 791. Verbrauch: ca. 0,20 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	_____ /St.	_____
4.7	_____ m	Grundierung SmartTec-Abdichtung Zum Anschluss an eine vorhandene Triflex SmartTec-Abdichtung. Grundieren mit Triflex TecGrip 620. Breite: 10 cm. Verbrauch: ca. 0,10 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen.	_____ /m	_____
5		Triflex Detailabdichtung Herstellen von Detailabdichtungen mit Triflex SmartTec inkl. Triflex Spezialvlies PF. Das Abdichtungssystem Triflex SmartTec besitzt ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen nach PG-FLK gemäß VV TB, Teil C, lfd. Nr. C 3.28. Das Abdichtungssystem Triflex SmartTec besitzt eine ETA-Bewertung (ETA Nr. 17/0284) mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4). Prüfberichte weisen die Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren nach.		
5.1	_____ m	Wandanschluss Abdichten des Wandanschlusses mit Triflex SmartTec inkl. Triflex Spezialvlies PF. Triflex Spezialvlies PF Zuschnittbreite: cm. Verbrauch Triflex SmartTec: mind. 3,00 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung SmartTec-4102 bzw. 4106)	_____ /m	_____
5.2	_____ m	Sockel Abdichten des Übergangs zwischen Fundament und aufgehender Außenwand mit Triflex SmartTec inkl. Triflex Spezialvlies PF. Triflex Spezialvlies PF Zuschnittbreite: cm. Verbrauch Triflex SmartTec: mind. 3,00 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung SmartTec-4103 bzw. 4107)	_____ /m	_____
			Übertrag:	_____



Leistungsverzeichnis

Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag:	_____
5.3	_____ St.	Durchdringung Abdichten der Durchdringung mit Triflex SmartTec inkl. Triflex Spezialvlies PF. Triflex Spezialvlies PF Zuschnittbreite: cm, d = cm. Verbrauch Triflex SmartTec: mind. 3,00 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung SmartTec-4104 bzw. 4108)	_____ /St.	_____
5.4	_____ St.	Lichtschacht Abdichten des Lichtschachts mit Triflex SmartTec inkl. Triflex Spezialvlies PF. Triflex Spezialvlies PF Zuschnittbreite: cm. Verbrauch Triflex SmartTec: mind. 3,00 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	_____ /St.	_____
5.5	_____ St.	Anschluss an Kellerfenster Abdichten des Übergangs zwischen Kellerfensterrahmen und Außenwand mit Triflex SmartTec inkl. Triflex Spezialvlies PF. Triflex Spezialvlies PF Zuschnittbreite: cm. Verbrauch Triflex SmartTec: mind. 3,00 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	_____ /St.	_____
5.6	_____ St.	Schwer zugängliche Details Abdichten mit Triflex SmartTec Fibre. Verbrauch: mind. 3,00 kg/m ² Hinweis: In Bereichen der Gültigkeit der DIN 18533 / Flachdachrichtlinie gilt Triflex SmartTec Fibre als Sonderkonstruktion, die mit dem Bauherrn zu vereinbaren ist. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	_____ /St.	_____

Übertrag: _____



Leistungsverzeichnis

Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
			Übertrag:	_____
6		Triflex Flächenabdichtung Herstellen von Flächenabdichtungen mit Triflex SmartTec inkl. Triflex Spezialvlies PF. Das Abdichtungssystem Triflex SmartTec besitzt ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen nach PG-FLK gemäß VV TB, Teil C, lfd. Nr. C 3.28. Das Abdichtungssystem Triflex SmartTec besitzt eine ETA-Bewertung (ETA Nr. 17/0284) mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4). Prüfberichte weisen die Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren nach.		
6.1	_____ m ²	Flächenabdichtung, Variante 1 Abdichten der Fläche mit Triflex SmartTec inkl. Triflex Spezialvlies PF. Verbrauch Triflex SmartTec: mind. 3,00 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung SmartTec-4101)	_____ /m ²	_____
6.2	_____ m ²	Flächenabdichtung unter Fremdbelag, Variante 2 Für spätere Überarbeitbarkeit, z. B. Verputzen. Abdichten der Fläche mit Triflex SmartTec inkl. Triflex Spezialvlies PF. Die frische Abdichtung wird mit Quarzsand, Körnung 0,7-1,2 mm, im Überschuss abgestreut. Nach Aushärtung den Überschuss entfernen. Verbrauch Triflex SmartTec: mind. 3,50 kg/m ² Verbrauch Quarzsand: mind. 7,00 kg/m ² Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung SmartTec-4105)	_____ /m ²	_____
7		Oberflächenschutz		
7.1	_____ m ²	Oberflächenschutzvlies Schutz der Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen durch Schutzvlies, 600 g/m ² . Fabrikat Schutzlage: Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.	_____ /m ²	E.P.
			Übertrag:	_____



Leistungsverzeichnis

Pos. Nr.	Menge	Gegenstand der Leistung	Einheit Preis EUR	Gesamtpreis EUR
8		Stundenlohnarbeiten	Übertrag:	_____
8.1	_____ Std.	Stundenlohnarbeit eines Vorarbeiters.	_____ /Std.	_____
8.2	_____ Std.	Stundenlohnarbeit eines Facharbeiters.	_____ /Std.	_____
8.3	_____ Std.	Stundenlohnarbeit eines Helfers.	_____ /Std.	_____
9		Material		
9.1	_____ kg	Materialverbrauch auf Nachweis.	_____ /kg	E.P.
10		Entsorgung		
10.1	Psch.	Entsorgung aller Abfälle und Sondermüllstoffe entsprechend den derzeit gültigen Gesetzen und Durchführungsverordnungen.	Psch.	_____
		Netto-Summe:		_____
		Gesetzlich geltender MwSt.-Satz von _____ %		_____
		Brutto-Summe:		_____