

Grundierung Triflex Glas Primer



Produktinformation

Einsatzbereiche

Triflex Glas Primer wird als Grundierung auf ungeschliffenen Glasuntergründen unter verschiedenen Triflex-Systemen eingesetzt.

Eigenschaften

1-komponentige Glasgrundierung. Triflex Glas Primer zeichnet sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

- Schnell trocknend
- Schnell überarbeitbar
- Niedrigviskos

Lieferform

Einzelflasche

750 ml Triflex Glas Primer

Farbtöne

Transparent

Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei und ungeöffnet sowie ungemischt ca. 12 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

Triflex Glas Primer kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. 0 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und eisfrei, frei von losen Bestandteilen, sowie fett- und ölfrei sein. Die Untergrundhaftung ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen.

Materialverbrauch

Ca. 0,05 l/m² (50 ml) auf glatter ebener Fläche



Trockenzeit

Überarbeitbar nach: ca. 15 Min. bei +20 °C
Überarbeitbar bis: ca. 3 Std. bei +20 °C

Hinweise auf besondere Gefahren

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 2

Sicherheitsratschläge

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 7 und 8

Maßnahmen bei Unfällen und Bränden

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 4, 5 und 6

Grundlegende Hinweise

Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Den Triflex-Systemen dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.

Wichtiger Hinweis:

Bei der Verarbeitung von Triflex Glas Primer sind spezielle Unterziehhandschuhe zu tragen.