

Einstreuung

Triflex Micro Chips



Produktinformation

Einsatzbereiche

Triflex Micro Chips werden zur Oberflächengestaltung „Chips Design“ bei Triflex-Systemen eingesetzt. Sie sind ein dekoratives Einstreumaterial auf Basis von Acrylatcopolymer.

Lieferform

Eimerware

2,00 kg Triflex Micro Chips

Farbtöne

7030 Steingrau
8012 Rotbraun
9005 Schwarz
9010 Weiß

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

In die noch frische Versiegelung werden mit einer Trichterspritzpistole die vorher 1 : 1 gemischten Triflex Micro Chips eingeblasen. Falls Aufkantung, Details etc. abgedichtet wurden, werden diese Bereiche vor der Versiegelung ausgeführt.



Materialverbrauch

Der Verbrauch liegt auf glatter ebener Fläche bei mind. 0,05 kg/m², je nach Chipsdichte.

Grundlegende Hinweise

Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Den Triflex-Systemen dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.