

Spezialgewebe

Triflex ProMesh



Produktinformation

Einsatzbereiche

Triflex ProMesh wird zur Armierung im System Triflex ProDeck eingesetzt.

Eigenschaften

Triflex ProMesh ist ein Spezialgewebe mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften. Das Flächengewicht beträgt 350 g/m².

- Zum Patent angemeldet

Lieferform

Rollenware

100 cm x 100 m b x l Triflex ProMesh

Farbtöne

Weiß

Lagerung

Triflex ProMesh ist trocken und stehend zu lagern sowie vor Feuchtigkeit zu schützen.



Verarbeitungshinweise

Die Verarbeitung erfolgt im System Triflex ProDeck. Triflex ProMesh wird satt im Harz eingebettet und dabei falten- und hohlraumfrei angedrückt. Darauf erfolgt frisch in frisch die vollständige Sättigung des Gewebes, siehe hierzu auch die Systembeschreibung Triflex ProDeck. Gewebebahnen müssen an den Übergängen stumpf gestoßen werden.

Grundlegende Hinweise

Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Den Triflex-Systemen dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.