

# Triflex Trennmittel



## Produktinformation

### Einsatzbereiche

Triflex Trennmittel kann auf Werkzeuge, Maschinenteile, Holz- und Metallschablonen aufgetragen werden. Es dient zur besseren und schnelleren Entfernung von anhaftenden Markierungsmaterialien. Selbst im ausgehärteten Zustand lässt sich das Material mechanisch leicht entfernen.

### Eigenschaften

Lösungsmittelhaltiges Trennmittel auf Wachsbasis für PMMA- und EP-Harze. Triflex Trennmittel zeichnet sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

- Schnell trocknend
- Gute Trennwirkung
- Einfach verarbeitbar
- Sehr ergiebig
- Lange Formenstandzeiten

### Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei und ungeöffnet sowie ungemischt ca. 12 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde, auch auf der Baustelle, sind zu vermeiden.

### Verarbeitungsbedingungen

Das Material muss vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur gebracht und vor der Verarbeitung geschüttelt werden.

### Applikationsarten

Triflex Trennmittel ist flüssig und kann mit dem Pinsel oder mit Hilfe einer einfachen Sprühflasche aufgetragen werden. Bei Bedarf kann das Trennmittel mit Triflex Stellmittel Pulver angedickt werden.

### Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Verpackung	Lager
26095-000-152	Triflex Trennmittel	5,00 l Kanister	■



### Materialverbrauch

Dichte ca. 0,77 g/cm<sup>3</sup>.

Ca. 20 g/m<sup>2</sup> auf glatter ebener Fläche.

### Trockenzeit

Verwendbar nach: ca. 2 Min. bei +20 °C