

Universalreiniger Triflex UltraCleaner



Produktinformation

Einsatzbereiche

Triflex UltraCleaner dient als universelles Reinigungs- und Entfettungsmittel zur Behandlung von Triflex-Oberflächen.

Eigenschaften

Triflex UltraCleaner ist ein leistungsstarker, wasserlöslicher und sicherer Reiniger. Der Reiniger ist biologisch abbaubar und alkalisch eingestellt, um eine schnelle und effiziente Entfernung von Schmutz zu garantieren.

Unter anderem können folgende Verschmutzungen entfernt werden: Fett, Schmutz, Kohlenstoff, Öl, Ruß, Nikotinablagerungen und andere hartnäckige Flecken.

Lieferform

Sprühflasche

0,50 l Triflex UltraCleaner

Kanister

10,00 l Triflex UltraCleaner

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet ca. 12 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungshinweise

Sprühflasche:

Triflex UltraCleaner mit der Sprühflasche auf die verschmutzte Oberfläche auftragen und kurz einwirken lassen. Danach mit einer Reinigungsbürste unter kreisenden Bewegungen die Verschmutzung bearbeiten und mit Wasser abspülen. Die Fläche anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen.

Kanister:

Normale Verschmutzung: 1 Liter Triflex UltraCleaner auf 10 Liter Wasser.
Starke Verschmutzung: 1 Liter Triflex UltraCleaner auf 5 Liter Wasser.
Spezielle Anwendungen: Triflex UltraCleaner kann auch unverdünnt verwendet werden. Zum Beispiel bei besonders starken Verschmutzungen wie Rost oder Reifenabrieb.

Wichtiger Hinweis:

- Triflex UltraCleaner sollte wegen möglicher Verfärbungen nicht auf Glas oder Spiegeln verwendet werden.
- Triflex UltraCleaner dient nicht zum Aktivieren von Oberflächen und darf nicht mit Triflex Reiniger vertauscht werden.



Hinweise auf besondere Gefahren

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 2

Sicherheitsratschläge

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 7 und 8

Maßnahmen bei Unfällen und Bränden

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 4, 5 und 6

Grundlegende Hinweise

Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Den Triflex-Systemen dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.