

fester Fremdbelag: z.B. Platten oder Fliesen


Kleber: Fliesenkleber

Nutzschicht: Triflex ProTerra


Flächenabdichtung: Triflex ProTerra, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung: Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund: z. B. Beton

Detail 2, Aufbau Triflex BWS



BTL- BWS-2205, Traufe, Rinne "Fremdbelag fest"
M. 1:5 m,cm



Detail 1, M 1:2 m, cm

Triflex
Gemeinsam gelöst.

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Hinweis
Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge, welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planner/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Hinweise		
1	Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung	
2		
System Triflex BWS		
Plannamen BTL_BWS_2205_Traufe, Rinne_Fremdbelag fest_12/2019		
Projekt		
Bauherr		
Verarbeiter		
Maßstab 1:5, 1:2	Datum 04.12.2019	Plan Nr. 2205
Gezeichnet sls/ibe	Genehmigt	

Einbaubeispiel