

Losер Fremdbelag: z.B. Holzroste, Platten auf Stelzlagén

Nutzschrift: Triflex ProTerra  
Flächenabdichtung: Triflex ProTerra, armiert mit Triflex Spezialvlies  
Grundierung: Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund: z. B. Beton

Detail 2, Aufbau Triflex BWS


Schutzlage/  
Abstandshalter

Detailabdichtung ca. 3 mm  
in den Untergrund einlassen

Rundschnur

ca. 15 cm


Detail 1, M 1:2 m, cm



BTL- BWS-2216, Arbeitsfuge "Fremdbelag lose"  
M. 1:5 m,cm

Triflex  
Gemeinsam gelöst.

Triflex GmbH & Co. KG  
Karlsruhe 59  
32423 Minden  
Fon: +49 571 38780 - 0  
Fax: +49 571 38780 - 738  
info@triflex.de  
www.triflex.com/de/home.html



Hinweis  
Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge, welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Hinweise		
	Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung	
System		
Triflex BFS		
Plannamen		
BTL_BWS_2216_Arbeitsfuge_12/2019		
Projekt		
Bauherr		
Verarbeiter		
Maßstab	Datum	Plan Nr.
1:5, 1:2	04.12.2019	2216
Gezeichnet	Genehmigt	
sls/lbe		

Einbaubeispiel