

**Hinweis**  
Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge, welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Hinweise	
1	Untergrundvorbereitung u. Grundierung siehe Systembeschreibung
2	

**System**  
Triflex BWS

**Plannamen**  
BTL\_BWS\_2204\_Bodeneinlauf\_Fremdbelag fest\_12/2019

**Projekt**


**Bauherr**

**Verarbeiter**

Maßstab	Datum	Plan Nr.
1:5, 1:2	04.12.2019	2204

Gezeichnet sls/lbe	Genehmigt
-----------------------	-----------

**Einbaubeispiel**



fester Fremdbelag: z.B. Platten oder Fliesen

Kleber: Fliesenkleber


Nuttschicht: Triflex ProTerra  
abgestreut mit Quarzsand 0,7-1,2mm

Flächenabdichtung: Triflex ProTerra, armiert mit Triflex Spezialvlies


Grundierung: Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund: z. B. Beton

Detail 2, Aufbau Triflex BWS



Detail 1, M 1:2 m, cm




Bodeneinlauf: Metall- oder PVC mit Anschlussflansch

Detailabdichtung: Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies

Grundierung: min. 5 cm  
s. Hinweise (1)

Detail 1



BTL- BWS-2204, Bodeneinlauf "Fremdbelag fest"  
M. 1:5 m,cm