

Flächenabdichtung: Triflex ProTect, armiert mit Triflex Spezialvlies  
Detailabdichtung: Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies  
Grundierung: Siehe Untergrundtabelle Systembeschreibung  
Lichtkuppel: z. B. Metal oder PVC

Untergrund: z. B. Beton

2, Aufbau Triflex ProTect

Detail 1

Detail 2

mind. 5 cm

DA- ProTect-3304,  
Lichtkuppel  
M. 1:5 m, cm

Detail 2

mind. 5 cm

Detail 1, Triflex ProTect  
M. 1:2 m, cm

**Triflex**  
Gemeinsam gelöst.

Triflex GmbH & Co. KG  
Karlsruhe 59  
32423 Minden  
Fon: +49 571 38780 - 0  
Fax: +49 571 38780 - 738  
info@triflex.de  
www.triflex.com/de/home.html

Hinweis  
Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge, welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Hinweise		
1	Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung	
2		
System Triflex ProTect		
Planname DA_ProTect_3304_Lichtkuppel_11/2019		
Projekt		
Bauherr		
Verarbeiter		
Maßstab 1:2; 1:5	Datum 18.11.2019	Plan Nr. 3304
Gezeichnet ibe	Genehmigt	

Einbaubeispiel