


Flächenabdichtung: Triflex ProTect, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung: Triflex Cryl Primer 276(1)

Untergrund: z. B. Beton


Detail 2, Aufbau Triflex ProTect

Detail 2




Detail 1, Triflex ProTect
M. 1:2 m, cm

Detail 1



DA- ProTect-3301,
Fläche
M. 1:5 m, cm

Triflex
Gemeinsam gelöst.



Triflex GmbH & Co. KG
Karlsruhe 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Hinweis
Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge, welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Hinweise		
1	Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung	
2		
System		
Triflex ProTect		
Planname		
DA_ProTect_3301_Fläche_11/2019		
Projekt		
Bauherr		
Verarbeiter		
Maßstab	Datum	Plan Nr.
1:2; 1:5	18.11.2019	3301
Gezeichnet ibe	Genehmigt	

Einbaubeispiel