

Praxisbericht Tarnowo Podgórne (PL)

# Big Dutchman.



**Geplant, geholfen, gelöst.** Ziel der Stahldachsanierung "Big Dutchman" war die sichere Abdichtung der undichten Anschlüsse von Lichtkuppeln sowie der wasserdurchlässigen Blechüberlappungen am Dachrand. Die Abdichtungsspezialisten der Firma PHU Dekpo bereiteten das Trapezblech sorgfältig für die Abdichtungsarbeiten vor. Ausgeführt wurde die Sanierung mit **Triflex ProDetail,** dem flüssigen Abdichtungsharz auf PMMA-Basis. Es zeichnet sich besonders durch seine unterlaufsichere Haftung auf Metall aus. Eine vorherige Grundierung der Oberfläche ist nicht erforderlich. Da Triflex ProDetail bei Temperaturen bis zu -5°C verarbeitbar ist, war die Ausführung der Sanierungsarbeiten im Dezember unproblematisch. Dank der vollständigen Materialaushärtung nach bereits 45 Min. ermöglicht das kalt applizierbaren PMMA-Harz eine rasche und witterungsunabhängige Durchführung der Bauarbeiten.

# IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PRODETAIL

- Vollflächig armiertes Abdichtungssystem für Anschlüsse und Details auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
- Haftung auf allen gängigen Untergründen, wie z.B. Bitumen, Metall, Beton und Kunststoff
- Keine mechanische Befestigung am Dach notwendig
- Kurze Reaktionszeit: nach 30 Min. regenfest, nach 45 Min. vollständig ausgehärtet
- Hydrolysebeständig
- Verarbeitbar bis -5°C Untergrundtemperatur
- Erfüllt höchste Qualitätsstandards

FLACHDÄCHER | DACHANSCHLÜSSE



### Die Anforderungen an die Abdichtung im Überblick:

- Langzeitsicherer Schutz und verlängerte Sanierungsintervalle
- Unterlaufsichere Haftung auf Metall
- Sanierungsarbeiten auch im Dezember
- Rasche, witterungsunabhängige Durchführung der Bauarbeiten

#### Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- 1 Abreiben der Fläche mit Triflex Reiniger
- 2 Grundierung mit Triflex Metal Primer
- 3 Abdichtung der Anschlüsse vom Trapezblech zur Lichtkuppel und der Blechüberlappungen am Dachrand mit vliesarmierten **Triflex ProDetail**
- 4 Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 205













Versiegelung Abdichtung Grundierung Untergrund

\* sofern erforderlich



## **Objektdaten und Verarbeitung**

Projekt	Big Dutchman, Tarnowo Podgórne (PL)
Investor	Big Dutchman Sp.z.o.o.
Ausführung	PHU Dekpo
Fläche	ca. 200 lfm
Untergrund	Stahl
Abdichtung	Triflex ProDetail
Fertigstellung	Dezember 2011







#### Deutschland Triflex GmbH & Co. KG Karlstraße 59 32423 Minden

Triflex GmbH Hauptstrasse 36 6260 Reiden Fon +41 62 842 98 22 Fon +49 571 38780-0 info@triflex.de swiss@triflex.swiss www.triflex.de www.triflex.swiss

Schweiz

#### Österreich

Triflex GesmbH Gessenschwandt 39 4882 Oberwang Fon +43 6233 20089 info@triflex.at www.triflex.at