

Tissu spécial

Triflex ProMesh



Informations produit

Domaines d'application

Triflex ProMesh est utilisé pour le renforcement dans le système Triflex ProDeck.

Propriétés

Triflex ProMesh est un tissu spécial. Grâce à ses propriétés, il sert à renforcer les matériaux et à ponter les fissures. Son poids surfacique est de 350 g/m².

- Brevet déposé

Conditionnement du produit livré

Rouleaux

100 cm x 100 m l x L Triflex ProMesh

Teintes

Blanc

Stockage

Triflex ProMesh doit être conservé au sec et en position verticale, dans un lieu à l'abri de l'humidité.



Remarque concernant la mise en œuvre

Ce produit est mis en œuvre dans le système Triflex ProDeck. Il convient de noyer Triflex ProMesh dans la résine jusqu'à saturation, puis de l'appliquer par pression pour en éliminer les plis et les bulles. On recouvre ensuite généreusement le tissu selon la méthode frais sur frais. Pour plus de détails, se reporter aux descriptions des produits Triflex ProDeck. Au niveau des jonctions, les lés de tissu doivent être posés bord à bord.

Remarques fondamentales

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les systèmes Triflex ne doivent être additionnés d'aucune autre substance supplémentaire.

Tous les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche et de développement et sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Celui-ci devra être réalisé par la personne en charge de l'exécution. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.