

Nettoyant universel

Triflex UltraCleaner



Informations produit

Domaines d'application

Triflex UltraCleaner est un produit universel de nettoyage et de dégraissage destiné à traiter les surfaces Triflex.

Propriétés

Triflex UltraCleaner est un nettoyant particulièrement performant, soluble dans l'eau et sûr. Le nettoyant est biodégradable et possède une formule alcaline qui garantit une élimination rapide et efficace de la saleté.

Il permet d'éliminer entre autre les souillures suivantes : graisse, saleté, carbone, huile, suie, dépôts de nicotine et autres taches récalcitrantes.

Conditionnement du produit livré

Pulvérisateur

0,50 l Triflex UltraCleaner

Bidon

10,00 l Triflex UltraCleaner

Stockage

Environ 12 mois, non ouvert, dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel. Éviter toute exposition du récipient aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

Remarques concernant la mise en œuvre

Pulvérisateur :

Vaporiser Triflex UltraCleaner sur la surface à nettoyer et laisser agir brièvement. Frotter ensuite la saleté avec une brosse de nettoyage avec des gestes circulaires et rincer à l'eau. Pour finir, essuyer la surface avec un chiffon humide.

Bidon :

Encrassement normal : 1 litre de Triflex UltraCleaner pour 10 litres d'eau.
Encrassement important : 1 litre de Triflex UltraCleaner pour 5 litres d'eau.
Applications spéciales : Triflex UltraCleaner peut également être utilisé non dilué. Par exemple dans le cas de salissures particulièrement importantes telles que la rouille ou l'usure des pneus.

Remarque importante :

- Ne pas utiliser Triflex UltraCleaner sur du verre ou des miroirs afin d'éviter d'éventuelles colorations.
- Triflex UltraCleaner ne sert pas à l'activation de surfaces et ne doit pas être utilisé à la place de Triflex Reiniger.



Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiche technique de sécurité, section 2

Consignes de sécurité

Voir fiche technique de sécurité, sections 7 et 8

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiche technique de sécurité, sections 4, 5 et 6

Remarques fondamentales

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les systèmes Triflex ne doivent être additionnés d'aucune autre substance supplémentaire.

Tous les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche et de développement et sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Celui-ci devra être réalisé par la personne en charge de l'exécution. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.