

Membrana isolante Triflex DC-Mat



Informazioni prodotto

Campi d'impiego

La membrana isolante Triflex DC-Mat viene impiegata nel sistema Triflex ProDrain.

Proprietà

La membrana isolante Triflex DC-Mat è un pannello rivestito con tessuto non tessuto su entrambi i lati con camere interne in sabbia quarzosa e canali isolanti integrati.

La grammatura è di ca. 2,30 kg/m².

Il materiale ha uno spessore di 3,2 mm circa.

- Impermeabile
- Deformabile
- Crack bridging
- Con riduzione del rumore d'impatto

Forma di fornitura

Merce in rotoli

100 x 500 cm largh. x lungh. Membrana isolante Triflex DC-Mat

Tonalità

Bianco

Stoccaggio

La membrana isolante Triflex DC-Mat deve essere stoccata in posizione verticale nella sua confezione originale in un luogo asciutto e protetta da danni dovuti a urti. Conservare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Si conserva 12 mesi da non aperto.



Condizioni di lavorazione

La lavorazione Membrana isolante Triflex DC-Mat può avvenire a temperature ambiente e del sottofondo di almeno +5 °C fino a max. +30 °C.

Indicazioni di lavorazione

Vedere descrizione del sistema Triflex ProDrain.

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.