

Primer

Triflex Primer Vetro

Informazioni prodotto

Campi d'impiego

Triflex Primer Vetro è utilizzato come primer su sottofondi in vetro non levigati in diversi sistemi Triflex.

Proprietà

Primer monocomponente per vetro. Triflex Primer Vetro si distingue per le seguenti caratteristiche qualitative:

- Essiccamento rapido
- Rapida disponibilità di lavorazione successiva
- bassa viscosità

Forma di fornitura

Bottiglia singola

750 ml Triflex Primer Vetro

Tonalità

Trasparente

Stoccaggio

Fresco, asciutto, senza gelo, non aperto e non miscelato circa 12 mesi. La radiazione solare diretta sulle confezioni dovrebbe essere evitata, anche in cantiere.

Condizioni di lavorazione

Triflex Primer Vetro può essere lavorato a temperature ambiente e del sottofondo di almeno 0°C fino a max. +35°C.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere solido, asciutto e privo di ghiaccio, di componenti in fase di staccamento, di grasso e olio. L'aderenza al sottofondo deve essere verificata nel singolo caso nell'edificio.

Consumo di materiale

Circa 0,05 l/m² (50 ml) su superficie piana liscia



Tempo di essiccazione

Lavorazione successiva dopo: circa 15 min. a +20 °C
Lavorazione successiva entro: circa 3 ore a +20 °C

Avvertenze relative a pericoli particolari

Vedere la scheda di sicurezza, sezione 2

Consigli relativi alla sicurezza

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 7 e 8

Misure in caso di infortuni e incendi

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 4, 5 e 6

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.

Avvertenza importante:

Durante la lavorazione di Triflex Primer Vetro occorre indossare sottoguanti specifici.