

Tessuto non tessuto in poliestere

Tessuto non tessuto speciale Triflex



Informazioni prodotto

Campi d'impiego

Il tessuto non tessuto speciale Triflex viene utilizzato per l'armatura e il controllo dello spessore degli strati nei sistemi Triflex in PMMA e PUR.

Proprietà

Il tessuto non tessuto speciale Triflex è un tessuto non tessuto in fibre di poliestere con proprietà di rinforzo dei materiali e di crack-bridging. La grammatura è di 110 g/m².

- Tutelato da modello di utilità

Forma di fornitura

Merce in rotoli

15,00 cm x 50 m	largh. x lung.	Tessuto non tessuto speciale Triflex
20,00 cm x 50 m	largh. x lung.	Tessuto non tessuto speciale Triflex
26,25 cm x 50 m	largh. x lung.	Tessuto non tessuto speciale Triflex
35,00 cm x 50 m	largh. x lung.	Tessuto non tessuto speciale Triflex
52,50 cm x 50 m	largh. x lung.	Tessuto non tessuto speciale Triflex
70,00 cm x 50 m	largh. x lung.	Tessuto non tessuto speciale Triflex
105,00 cm x 50 m	largh. x lung.	Tessuto non tessuto speciale Triflex

Elementi stampati

Angolo esterno		
16 x 8 x 16 cm	largh. x lung. x prof.	Tessuto non tessuto speciale Triflex
Angolo interno		
15 x 8 x 15 cm	largh. x lung. x prof.	Tessuto non tessuto speciale Triflex

Collari tubi (2 pz.)

400 x 400 x 60 mm	largh. x lung. x alt.	Tessuto non tessuto speciale Triflex
-------------------	-----------------------	--------------------------------------

Tubo Ø 80 mm (ca. DN 70)
Tubo Ø 110 mm (ca. DN 100)
Tubo Ø 135 mm (ca. DN 125)

Tonalità

Bianco

Stoccaggio

Il tessuto non tessuto speciale Triflex deve essere stoccato in luogo asciutto e protetto dall'umidità.



Indicazioni di lavorazione

La lavorazione avviene nei sistemi Triflex in PMMA e PUR. Il tessuto non tessuto viene inserito ben teso nella resina e premuto per eliminare pieghe e cavità. Quindi avviene la saturazione completa del tessuto non tessuto fresco su fresco; a questo riguardo vedere anche le descrizioni dei sistemi Triflex. Le strisce e i nastri di tessuto non tessuto devono sovrapporsi per almeno 5 cm in corrispondenza delle giunzioni. La scritta Triflex sul tessuto non tessuto indica l'area di sovrapposizione.

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.