Catalogo prestazioni	Trifle	X

Sistema impermeabilizzante sotto rivestimenti esterni con Triflex ProTerra

Progetto:		
Architetto/ Committente:		

Note preliminari:

La lavorazione avviene con prodotti dell'azienda Triflex Beschichtungssysteme GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Minden.

Si presuppone il rispetto di tutte le direttive valide per le rispettive strutture del sistema consigliate con i prodotti Triflex.

Gli impermeabilizzanti all'interno della struttura del sistema con Triflex ProDetail (collegamenti, dettagli) e Triflex ProTerra (superfici) sono garantiti mediante omologazioni tecniche europee (ETA), rilasciate dal Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (Istituto tedesco per la tecnica edilizia), e soddisfano i requisiti della Direttiva dell'UE relativa ai prodotti di costruzione (marchio CE) conforme a ETAG n. 005 nella più alta categoria d'uso.

Prima del conferimento dell'incarico, il commissionario deve dimostrare di essere stato istruito in merito alla lavorazione dei prodotti Triflex. Altrimenti è necessario garantire la preparazione da parte di un addetto all'addestramento sull'edificio in questione.

Verificare in cantiere le masse contenute nel progetto.

Il consuntivo avverrà sul computo metrico del commissionario eseguito unitamente al committente.

Eseguire l'impermeabilizzazione in modo da evitare, in caso di interruzione dei lavori, la penetrazione di acqua nella struttura del sistema.

I costi di smaltimento e rimozione per l'eliminazione delle macerie devono essere inclusi nei prezzi unitari e/o essere indicati separatamente.

Comunicare immediatamente per iscritto al committente, possibilmente prima dell'inizio dei lavori, riserve in merito alle prestazioni precedenti di altre aziende.

Si consiglia all'offerente di visitare l'edificio prima della consegna dell'offerta.

Nel caso in cui, durante i lavori di realizzazione, risultassero necessarie modifiche o lavori eccezionali non riportati, questi dovranno essere presentati in dettaglio prima della realizzazione e computati infine separatamente.

L'elaborazione del testo è una prestazione non vincolante della Triflex KG. I diritti di tale prestazione sono esclusi.

I lavori, se non diversamente ed espressamente descritto, si intendono come prestazione finita, fornitura di tutti i materiali richiesti e prestazioni accessorie comprese.

Il contratto comprende:

- Catalogo delle prestazioni
- Descrizione del sistema e informazioni sul prodotto del fabbricante
- Regola tecnica per tetti con impermeabilizzanti (direttive per tetti piani)
- Disposizioni del Genio civile
- · Norme antinfortunistiche
- VOB Parte B (Regolamento relativo alle procedure delle gare per lavori edili) nelle versioni valide al momento della conclusione del contratto.

₽	0	(9)
	ь	
		PX
		-

			Prezzo unitario	Prezzo
Pos. n.	Quantità	Oggetto della prestazione	EUR	complessivo EUR
1 00.111	Quaritic	Oggotto dolla prostazione	20.1	
1		Note generali		
	E-uf-is	Landa Harris and Harris at the same of the same	/ff - : 4	
1.1	Forfait	Installazione di cantiere; a forfait	/forfait	
2		Analisi del sottofondo e dell'edificio		
2.1	Forfait	Zone cave		
		Battere le superfici presenti con un martello per individuare le zone cave e segnare i corrispondenti		
		punti.	/forfait	
2.2	Forfait	Umidità		
		Analizzare la percentuale di umidità del sottofondo in calcestruzzo presente con un idoneo misuratore		
		(es. apparecchio CM) e verbalizzare.	/forfait	
2.3	Forfait	Planarità e pendenza		
		Verifica della planarità e della pendenza del sottofondo presente; a forfait	/forfait	
		, a same		
2.4	Forfait	Resistenza al distacco		
		Analizzare il sottofondo presente con un idoneo misuratore (es. apparecchio Herion) sulla base		
		della resistenza prestabilita e verbalizzare.		
		·	/forfait	
3		Protrottomenti del cottofondo		
3		Pretrattamenti del sottofondo (Vedere anche la descrizione del sistema Triflex		
		BWS)		
0.4	2	Lastantan		
3.1	m ²	Levigatura Preparazione del sottofondo mediante levigatura		
		con idonei attrezzi, compresi pulizia, prelievo,		
		trasporto e smaltimento conforme dei detriti	/m²	
		risultanti.	////	
in	m²	Fresatura		
alternativa		Livellamento delle superfici sporche del		
		calcestruzzo/soletta mediante idonea fresa con profondità 5 mm per ottenere un sottofondo adesivo		
		e solido; compresi prelievo, trasporto e smaltimento		
		conforme del fresato.	/m²	Prezzo unitario
'		·	Riporto:	

		1	(9)
1	00		
			600

			Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Pos. n.	Quantità	Oggetto della prestazione	EUR	EUR
			Riporto:	
4		Applicazioni di primer Triflex		
4.1	m²	Per sottofondi minerali oppure legno Applicazione di Triflex Cryl Primer 276. In alternativa: applicazione del primer Triflex Pox R 100, sabbiatura con getti compresa (granulometria 0,2–0,6 mm). Aspirazione o rimozione del materiale in eccesso dopo l'indurimento del primer.	/m²	
4.2	m²	Per sistemi termoisolanti a cappotto oppure malta modificata con resina Applicazione del primer Triflex Pox R 100, sabbiatura con getti compresa (granulometria 0,2–0,6 mm). Aspirazione o rimozione del materiale in eccesso dopo l'indurimento del primer.	/m²	
4.3	m²	Per sottofondi in asfalto Applicazione di Triflex Cryl Primer 222.	/m²	
5		Riparazioni		
Rich.	m²	Livellamento Applicazione dello stucco Triflex Cryl RS 240 o Triflex Cryl con la cazzuola in acciaio inox sulle aree pretrattate, per livellare difetti grossolani o scabrosità.	/m²	Prezzo unitario
Rich.	m²	Realizzazione della pendenza Realizzazione di una sufficiente pendenza con Triflex Cryl RS 240. Spessore medio:	/m²	Prezzo unitario
6		Impermeabilizzazioni Triflex		
6.1		Impermeabilizzazione dei dettagli Triflex Realizzazione di impermeabilizzazioni di dettagli con Triflex ProDetail, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex. Il sistema impermeabilizzante Triflex ProDetail è omologato ETA (ETAG n. 005) con marchio CE nelle più alte categorie d'uso nonché resistenza alle radici secondo procedura FLL. Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. (Vedere la descrizione del sistema Triflex BWS)		
			Pinorto	

		0	(P)
1	20		
			600

			Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Pos. n.	Quantità	Oggetto della prestazione	EUR	ÉUR
			Riporto:	
6.1.1	m	Consegna e montaggio del profilo di chiusura per balcone Triflex compresa impermeabilizzazione con Triflex ProDetail. Larg. tessuto non tessuto: cm (Vedere il disegno del sistema Triflex BWS-2207)	/m	
6.1.2	m	Impermeabilizzazione di gronde e lamiere frontali. Larg. tessuto non tessuto: cm (Vedere il disegno del sistema Triflex BWS-2206)	/m	
6.1.3	m	Impermeabilizzazione collegamenti alla parete. Larg. tessuto non tessuto: cm (Vedere il disegno del sistema Triflex BWS-2202.)	/m	
6.1.4	pz.	Impermeabilizzazione ingressi canalizzazione. Larg. tessuto non tessuto:	/pz.	
6.1.5	pz.	Impermeabilizzazione supporti di mancorrente. Larg. tessuto non tessuto:	/pz.	
6.1.6	pz.	Impermeabilizzazione aperture. Larg. tessuto non tessuto:	/pz.	
6.1.7	m	Impermeabilizzazione soglie di porte. Larg. tessuto non tessuto: cm (Vedere il disegno del sistema Triflex BWS-2202)	/m	
6.2		Impermeabilizzanti giunti Triflex		
6.2.1	m	Impermeabilizzazione giunti di costruzione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale con Triflex ProDetail, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex. (Vedere la descrizione del sistema Triflex BWS e il disegno del sistema BWS-2210)	/m	
6.2.2	m	Impermeabilizzazione giunti di deformazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale con Triflex ProDetail, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex. (Vedere la descrizione del sistema Triflex BWS e il		
		disegno del sistema BWS-2211)	/m	

	00	(9)
~	61	AV
	П	

			Prezzo unitario	Prezzo
Pos. n.	Quantità	Oggetto della prestazione	EUR	complessivo EUR
		oggette della productione	Riporto:	
6.3		Impermeabilizzante per superfici Triflex e strato di usura Il sistema impermeabilizzante Triflex ProTerra è omologato ETA (ETAG n. 005) con marchio CE nelle più alte rispettive categorie d'uso.		
6.3.1	m²	Superficie "Rivestimento esterno, mobile" Impermeabilizzazione pavimenti con Triflex ProTerra senza saldatura e senza giunzioni, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex e successivo strato di usura con Triflex ProTerra in conformità alle direttive tecniche del produttore del materiale. (Vedere la descrizione del sistema Triflex BWS)	/m²	
in alternativa	m ²	Superficie "Rivestimento esterno, fisso" Impermeabilizzazione pavimenti con Triflex ProTerra senza saldatura e senza giunzioni, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex e successivo strato di usura con Triflex ProTerra in conformità alle direttive tecniche del produttore del materiale. Copertura dello strato fresco d'usura con getti di sabbia quarzosa e aspirazione del materiale in eccesso dopo l'indurimento. Granulometria sabbia quarzosa: 0,7-1,2 mm. (Vedere la descrizione del sistema Triflex BWS e il disegno del sistema BWS-2202)	/m²	Prezzo unitario
7		Altre prestazioni		
7.1		Lavori con retribuzione oraria		
Rich.	ora/e.	di un caposquadra:	/l'ora.	Prezzo unitario
Rich.	ora/e.	di un operaio specializzato:	/l'ora.	Prezzo unitario
Rich.	ora/e.	di un manovale:	/l'ora.	Prezzo unitario
7.2		Materiale		
Rich.	kg	Consumo comprovato di materiale	/kg	Prezzo unitario
!	ı		'	ı

	Tairlas
	ITIPIDY
Catalogo prestazioni	
Catalogo prodiazioni	

Pos. n.	Quantità	Oggetto della prestazione	Prezzo unitario EUR	Prezzo complessivo EUR
			Riporto:	
8		Smaltimento		
8.1	Forfait	Smaltimento di tutti i rifiuti e dei materiali speciali in modo conforme alle leggi attualmente in vigore e ai regolamenti d'applicazione.	Forfait	
		Importo totale netto:		
		Aliquota IVA vigente %		
		Importo totale lordo:		