Detergente universale

Triflex UltraCleaner

Informazioni prodotto

Campi d'impiego

Triflex UltraCleaner è un detergente e sgrassante universale per il trattamento di superfici Triflex.

Proprietà

Triflex UltraCleaner è un detergente efficace, idrosolubile e sicuro. Il detergente è biodegradabile e reso alcalino per garantire una rimozione rapida ed efficace dello sporco.

Consente di rimuovere, tra l'altro, i seguenti tipi di sporco: grasso, sporcizia, carbonio, olio, fuliggine, depositi di nicotina e altre macchie ostinate.

Forma di fornitura

Flacone vaporizzatore

0,50 l Triflex UltraCleaner

Tanica

10,00 l Triflex UltraCleaner

Stoccaggio

Fresco, asciutto, senza gelo e non aperto circa 12 mesi. L'irradiazione solare diretta sulle confezioni dovrebbe essere evitata, anche in cantiere.

Indicazioni di lavorazione

Flacone vaporizzatore:

Applicare Triflex UltraCleaner con il flacone vaporizzatore sulla superficie sporca e lasciare agire brevemente. Quindi trattare lo sporco con uno scovolo eseguendo movimenti rotatori e risciacquare con acqua. In seguito pulire la superficie con un panno umido.

Tanica:

Sporco normale: 1 litro di Triflex UltraCleaner per 10 litri di acqua.
Sporco pesante: 1 litro di Triflex UltraCleaner per 5 litri d'acqua.
Applicazioni speciali: Triflex UltraCleaner può essere utilizzato anche non diluito. Ad esempio in caso di sporco particolarmente pesante come ruggine o usura dei pneumatici.

Avvertenza importante:
Triflex UltraCleaner non dovrebbe essere utilizzato su vetro o specchi per evitare possibili scolorimenti.
Triflex UltraCleaner non serve per l'attivazione di superfici e non deve essere scambiato con il detergente Triflex.

Avvertenze relative a pericoli particolari

Vedere la scheda di sicurezza, sezione 2.

Consigli relativi alla sicurezza

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 7 e 8.

Misure in caso di infortuni e incendi

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 4, 5 e 6.

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.