

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
wg Załącznika III do Rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmieniona rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

dotycząca wyrobu Triflex Triflex SmartTec

nr 29900_1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

nr 29900_1

Zamierzone zastosowanie:

Materiał uszczelniający do dachów наносzony w postaci płynnej na
bazie poliuretanu

Producent:

Triflex GmbH & Co KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Deutschland

Systemy oceny i weryfikacji trwałości właściwości użytkowych:

System 3

Europejski Dokument Oceny:

ETAG 005: 2005-06, część 6

Europejska Ocena Techniczna:

ETA-17/0284 z dnia 02.08.2018

Jednostka ds. Oceny Technicznej:

DIBt

Jednostki notyfikowane:

Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg, Nr. 0770

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zestaw ETAG 005 „materiał uszczelniający do dachów наносzony w postaci płynnej na bazie poliuretanu / elastycznego, reaktywnego polimetakrylanu metylu” składa się z następujących komponentów:

- Materiał uszczelniający do dachów наносzony w postaci płynnej z Triflex SmartTec
- Włóknina poliestrowa Triflex / włóknina Triflex SK / włóknina Triflex do naroży wewnętrznych / włóknina Triflex do naroży zewnętrznych / włóknina Triflex do rur jako wkład
- dalsze komponenty Triflex Primer 610 / Triflex Than Primer 533 / Triflex Metal Primer / Triflex Glas Primer

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość	AVCP-System	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Minimalna grubość warstwy	2,0 mm	System 3	ETAG 005: 2005-06
Minimalne zużycie	3,0 kg/m ²		
Czas użytkowania	W 3		
Strefy klimatyczne	M & S		
Obciążenie użytkowe	P1-P4		
Nachylenie dachu	S1-S4		
Najniższa temperatura powierzchni	TL4		
Najwyższa temperatura powierzchni	TH4		
Odporność na ogień lotny EN 13501-5	B _{roof} (t1),(t2),(t3),(t4)		
Palność EN 13501-1	E		
Opór dyfuzyjny pary wodnej	$\mu \sim 993$		
Wodoszczelność	Przekazywane		
Informacje na temat substancji niebezpiecznych	NPD		
Odporność na przerastanie korzeni	NPD		
Odporność na działanie wiatru	> 50 kPA		
Antypoślizgowość	NPD		


Deklarowane właściwości użytkowe wymagają określonej w ETA - 17/0284 struktury warstwowej, określonej minimalnej grubości warstwy 2,0 mm i ciężaru powierzchniowego wkładu z włókniny wynoszącego co najmniej 110 g/m².

Właściwości użytkowe powyższego wyrobu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):

z up. mgr inż. Frank Becker, kierownik techniczny

Minden, 17.05.2019


.....
(Podpis)