

Profil rynnowy

Triflex Framebox



Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań



Rynna odwadniająca Triflex Framebox jest stosowana w pozbawionych barier progach oraz na wszystkich powierzchniach ze zmianą kierunku nachylenia w celu zapewnienia sprawnego odprowadzania wody. Rynnę Triflex Framebox należy stosować w połączeniu z systemem Triflex BIS oraz produktami Triflex Ceryl Level 215+ i Triflex CeFix Screed 631.

Właściwości

Triflex Framebox to rynny z ocynkowanej stali, które można układać jedna na drugiej, dzięki czemu umożliwiają elastyczne użytkowanie na miejscu prac.

Postać

Wymiary, patrz rysunek szczegółowy:



Szerokość profilu:

15,5 cm lub 13 cm odpowiednio jako typ B (szeroki) lub typ S (wąski).

Długość profilu: 50 lub 100 cm

Akcesoria:

Regulator wysokości, ACO Frameline, króciec odpływowy DN 40, ruszty ACO (ruszt kratowy, prętowy i drabinkowy)

Warunki obróbki

Rynna Triflex Framebox jest rozsuwana na miejscu prac na wymaganą szerokość. Docinanie jest konieczne tylko wtedy, gdy należy utworzyć narożnik zewnętrzny lub wewnętrzny. Aby zapewnić sprawne odprowadzanie wody, należy zamontować spadek w kierunku króćca odpływowego.



Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.