

Raport z zastosowania w praktyce Tarnowo Podgórne (PL)

Big Dutchman.



DACHY PŁASKIE | OBRÓBKİ DACHOWE

Projekt, doradztwo, rozwiązanie. Celem prac renowacyjnych w obrębie dachu o konstrukcji stalowej, wykonanych na zlecenie firmy „Big Dutchman”, było trwałe zabezpieczenie nieszczelnych łączów świetlików kopułowych oraz przemakających zakładów blachy przy krawędzi dachu. Specjalistyczny personel firmy PHU Dekpo starannie przygotował blachę trapezową do prac uszczelniających. Renowacja została przeprowadzona przy użyciu produktu **Triflex ProDetail**, płynnej żywicy uszczelniającej na bazie PMMA. Materiał ten charakteryzuje się przede wszystkim doskonałą, szczerłą przyczepnością do metali. Nie jest konieczny wcześniejszy podkład gruntujący nawierzchni. Ponieważ Triflex ProDetail pozwala na obróbkę nawet w temperaturze do -5°C , wykonanie renowacji w grudniu nie stanowiło problemu. Dzięki całkowitemu utwardzeniu materiału już w ciągu 45 minut, aplikowana na zimno żywica PMMA umożliwia szybką i niezależną od czynników atmosferycznych realizację prac budowlanych.

ZALETY TRIFLEX PRODETAIL

- Zbrojony całopowierzchniowo system uszczelniający do łączów i detali na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA)
- Przyczepność do wszystkich powszechnie stosowanych rodzajów podłoża, jak np. bitum, metal, beton czy tworzywa sztuczne
- Bez konieczności mechanicznego mocowania na dachu
- Szybkie wiązanie: deszczoodporne po 30 min., całkowite utwardzenie po 45 min.
- Odporny na hydrolizę
- Pozwala na obróbkę przy temperaturze podłoża do -5°C
- Spełnia najwyższe standardy jakości

Główne wymagania dotyczące uszczelnienia:

- Długotrwała ochrona i zmniejszenie częstotliwości renowacji
- Przyczepność do metalu zapobiegająca podmakaniu
- Prace renowacyjne także w grudniu
- Szybka i niezależna od czynników atmosferycznych realizacja prac budowlanych

Poszczególne etapy renowacji:

- 1 Oczyszczenie powierzchni **środkiem czyszczącym Triflex**
- 2 Podkład gruntujący za pomocą **Triflex Metal Primer**
- 3 Uszczelnienie łączów blachy trapezowej ze świetlikiem kopułowym oraz zakładów blachy na krawędzi dachu za pomocą zbrojonego włókna środka **Triflex ProDetail**
- 4 Powłoka utrwalająca **Triflex Cryl Finish 205**



Powłoka utrwalająca *

Uszczelnienie

Podkład gruntujący *

Podłoże

* o ile wymagane



Dane obiektu i wykonawcy

Projekt	Big Dutchman, Tarnowo Podgórne (PL)
Inwestor	Big Dutchman Sp. z o.o.
Wykonawca	PHU Dekpo
Powierzchnia	ok. 200 mb
Podłoże	stal
Uszczelnienie	Triflex ProDetail
Data oddania	grudzień 2011

International

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Niemcy
Fon +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com

Polska

Follmann Chemia Polska Sp. z o.o.
Oddział Triflex Polska
ul. Wyspiańskiego 43 | 60-751 Poznań
Fon +48 61 668 34 45
info@triflex.pl
www.triflex.pl

