

Podkład gruntujący Triflex ProDrain Primer

Ulotka informacyjna

Możliwości zastosowań

Triflex ProDrain Primer jest stosowany jako szybko przysychający i zatrzymujący wilgoć podkład gruntujący do podłoża chłonnych, takich jak np. beton lub jastrych, w kombinacji z systemem Triflex ProDrain. Triflex ProDrain Primer pełni funkcję gruntu głęboko penetrującego i chroni klej Triflex ProDrain Fix+ przed zbyt szybką utratą wody zarobowej.

Właściwości

Dwuskładnikowy podkład gruntujący na bazie dyspersji polimerowej. Triflex ProDrain charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- Nie zawiera rozpuszczalników
- Łatwy w obróbce
- Zapobiega tworzeniu się rys skurczowych
- Poprawia przyczepność

Postać

Kanister z tworzywa sztucznego

5,00 kg Triflex ProDrain Primer

Kolory

Biały

Przechowywanie

W chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu oraz w stanie zamkniętym i niez mieszanym zachowuje trwałość przez ok. 6 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na pojemniki z materiałem, także na placu budowy.

Warunki obróbki

Obróbka podkładu Triflex ProDrain Primer jest możliwa przy temperaturze podłoża i otoczenia od min. +10 °C do maks. +35 °C.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być dostatecznie nośne, równe, suche oraz wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Należy zapewnić wystarczającą spadzistość, wynoszącą min. 1 %.

Należy za każdym razem sprawdzać przyczepność podłoża na konkretnym obiekcie.

Min. przyczepność do podłoża: 1,5 N/mm²

Podczas wykonywania prac temperatura powierzchni powinna wynosić min. 7 °C powyżej punktu rosy. W przypadku zbyt niskiej temperatury na obrabianej powierzchni może tworzyć się działająca rozdzielająco warstwa wilgoci (DIN 4108-5, tab. 1). Patrz tabela temperatur punktu rosy.



Instrukcja mieszania

Podkład Triflex ProDrain Primer jest rozcieńczany wodą w proporcjach mieszania 1:3.

Dodatek katalizatora nie jest konieczny.

Proporcje mieszania

1,00 l	Triflex ProDrain Primer
3,00 l	Woda
4,00 l	

Sposoby aplikacji

Podkład Triflex ProDrain Primer jest aplikowany za pomocą wałka uniwersalnego.

Informacja dotycząca obróbki

Podkład Triflex ProDrain Primer nanosić równomiernie grubą warstwą za pomocą wałka uniwersalnego. Podłoża mineralne mogą być poddawane dalszej obróbce już po upływie ok. 10 do 15 minut.

Całkowite wchłonięcie produktu Triflex ProDrain Primer można rozpoznać dzięki białej barwie kontrolnej. Podczas nanoszenia kleju Triflex ProDrain Fix+ barwa kontrolna musi być jeszcze widoczna wzgl. naniesiony środek gruntujący musi być nadal widoczny w postaci ciemniejszego odcienia podłoża.

Jeżeli jest inaczej, należy nanieść nową warstwę produktu Triflex ProDrain Primer.

Zużycie materiału

Ok. 0,15 l/m²

Podkład gruntujący

Triflex ProDrain Primer



Ulotka informacyjna

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz karta charakterystyki, rozdział 2

Zalecenie w zakresie bezpieczeństwa

Patrz karta charakterystyki, rozdział 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz karta charakterystyki, rozdział 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.