

Farba do oznakowań

Preco Line 300



Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Farba do oznakowań Preco Line 300 przeznaczona jest do cienkowarstwowych oznakowań typu I, wykonywanych metodą natryskową na drogach, parkingach wielokondygnacyjnych, w halach, a także na nawierzchniach asfaltowych i betonowych.

Właściwości

Jednoskładnikowa, schnąca fizycznie farba typu high solid Preco Line 300 na bazie żywicy akrylowej charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- Odporna na obciążenia mechaniczne
- Przywiera całą powierzchnię
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, IR itd.)
- Odporna na działanie alkaliów

Budowa systemu

Preco Line 300 – bezspoinowe oznakowanie liniowe w warstwach od 0,3 do 0,6 mm.

Posypka – zgodnie z odpowiednim świadectwem kontroli BAST (Federalny Urząd ds. Dróg).

Rozcieńczalnik Preco Line Verdünnung – do kontroli lepkości.

Postać

Wiadro

38,00 kg farba do oznakowań Preco Line 300

Odcienie

1023 Żółty uliczny
3009 Czerwony tlenkowy
3013 Czerwony matowy
3020 Czerwony uliczny
5017 Niebieski uliczny
6024 Zielony uliczny
7043 Szary uliczny B
9005 Czarny
9010 Biały



Przechowywanie

W chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu oraz w stanie zamkniętym i niez mieszanym zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na pojemnik, także na placu budowy.

Sposoby aplikacji

Aplikacja natryskowa metodą próżniową wzgl. za pomocą sprężonego powietrza

Zużycie materiału

Preco Line 300, gęstość ok. 1,45 g/cm³

Zużycie ok. 0,44 kg/m² przy grubości warstwy 0,3 mm

Zużycie ok. 0,58 kg/m² przy grubości warstwy 0,4 mm

Wzór wyliczenia:

Szerokość linii (m) x długość linii (m) x zużycie (kg/m²) =

Zużycie powierzchniowe (kg)

Ustalenie grubości warstwy suchej:

Grubość warstwy mokrej	300 µm	400 µm	600 µm
Grubość warstwy suchej	180 µm	240 µm	360 µm

Farba do oznakowań

Preco Line 300



Charakterystyka produktu

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz karta charakterystyki, rozdział 2

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Patrz karta charakterystyki, rozdział 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz karta charakterystyki, rozdział 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymagania związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.

Opis produktu



Farba do oznakowań **Preco Line 300** może być stosowana zarówno do oznakowań drogowych, jak i oznakowań w halach lub na miejscach postojowych. W halach Preco Line 300 znajduje zastosowanie przede wszystkim na ciągach pieszych. Występują tam jedynie niewielkie obciążenia mechaniczne. Niezwykle ekonomiczna farba Preco Line 300 doskonale sprawdza się w tym zakresie zastosowań.

Ten cienkowarstwowy materiał do oznakowań stosowany jest na nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Na życzenie dostępne są również kolory specjalne.

- Odporna na działanie alkaliów
- Całopowierzchniowa przyczepność
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych
- Schnie w sposób fizyczny
- Zawiera niewielką ilość rozpuszczalników