

Środek zwiększający przyczepność

Triflex TecGrip 620



Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Triflex TecGrip 620 jest stosowany jako środek zwiększający przyczepność na uszczelnieniach Triflex SmartTec. Wstępną obróbkę tym produktem można zastosować do materiałów, które mają 24 godziny i są starsze niż 100 dni. Możliwość przygotowania starszych pokryć należy sprawdzić na miejscu budowy. Po wyschnięciu środka zwiększającego przyczepność można połączyć go ze środkiem Triflex SmartTec.

Właściwości

Triflex TecGrip 620 charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- Produkt jednoskładnikowy
- Łatwa w obróbce
- Szybko utwardzalna

Postać

Plastikowa butelka

0,50 l Triflex TecGrip 620

Kolory

Pomarańczowobrazowy

Przechowywanie

W chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu oraz w stanie zamkniętym zachowuje trwałość przez ok. 6 miesięcy. Przechowywać w temperaturach od +10 °C do +30 °C. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego, także na placu budowy.

Warunki obróbki

Obróbka Triflex TecGrip 620 możliwa jest przy temperaturze podłoża i otoczenia od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Przygotowanie podłoża

Obrabiana powierzchnia musi być wolna od luźnych oraz zmniejszających przyczepność zanieczyszczeń.

Instrukcja mieszania

Produktu można używać bezpośrednio po otwarciu pojemnika.



Informacja dotycząca obróbki

Środek zwiększający przyczepność nanosić cienką warstwą przy pomocy wałka. W przypadku powierzchni pionowych materiałów należy nakładać w dwóch etapach. Ze względu na kolor materiału, w szczególności przy jasnych farbach podkładowych, należy zwrócić uwagę na możliwe jak najdokładniejsze oklejenie.

Zużycie materiału

Ok. 0,10 l/m² na gładkiej, równej powierzchni

Czas schnięcia

Ok. 25 min w temp. +20 °C

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz karta charakterystyki, rozdział 2

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Patrz karta charakterystyki, rozdział 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz karta charakterystyki, rozdział 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.