

Produkty uzupełniające do Triflex ProDrain

Pasmo izolacyjne Triflex DC-Mat



Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Pasmo izolacyjne Triflex DC-Mat jest stosowane w systemie Triflex ProDrain.

Właściwości

Pasmo izolacyjne Triflex DC-Mat to obustronnie kaszerowana włóknina mata z wewnętrznymi komorami z piaskiem kwarcowym i zintegrowanymi kanałami izolacyjnymi.

Ciężar powierzchniowy produktu wynosi ok. 2,30 kg/m².
Grubość materiału wynosi ok. 3,2 mm.

- Wodoszczelna
- Materiał plastyczny
- Zabezpieczenie pęknięć
- Tłumienie odgłosu kroków

Postać

Rolka

100 x 500 cm szer. x dł. Pasmo izolacyjne Triflex DC-Mat

Kolory

Biały

Przechowywanie

Pasma izolacyjne Triflex DC-MAT należy przechowywać i transportować w suchych warunkach w oryginalnym opakowaniu w pozycji stojącej oraz chronić przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniem. Produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C. W stanie zamkniętym zachowuje trwałość przez okres 12 miesięcy.



Warunki obróbki

Obróbka pasma izolacyjne Triflex DC-Mat jest możliwa w temperaturach podłoża i otoczenia od min. +5°C do maks. +30°C.

Informacja dotycząca obróbki

Patrz opis systemu Triflex ProDrain

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.