

Triflex ProJoint Cleaner



Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Triflex ProJoint Cleaner służy do czyszczenia i poprawiania przyczepności kleju Triflex ProJoint Fix podczas klejenia elementów do powierzchni gładkich oraz do profili Triflex ProJoint.

Właściwości

Rozpuszczalnikowy środek czyszczący do nawierzchni gładkich. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia, takie jak środki antyadhezyjne, środki konserwujące, smar, olej, pył i woda, oraz inne środki zmniejszające przyczepność.

Postać

Butla blaszana

0,25 l Triflex ProJoint Cleaner

Kolory

Transparentny

Przechowywanie

Przechowywać w stanie zamkniętym w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez ok. 12 miesięcy.

Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na pojemniki z materiałem, także na placu budowy.

Warunki obróbki

Obróbka Triflex ProJoint Cleaner jest możliwa w temperaturach podłoża i otoczenia od min. +5°C do maks. +35°C.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przylegania należy wyczyścić i usunąć z nich zanieczyszczenia sypkie. Przed przyklejeniem taśmy dylatacyjnej należy wyczyścić profile Triflex ProJoint, używając Triflex ProJoint Cleaner.

Informacja dotycząca obróbki

Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem z Triflex ProJoint Cleaner i nanieść środek pędzlem, bez uprzedniego rozcieńczenia. Czyste i suche powierzchnie przylegania należy powlec tak, by utworzył się na nich film. W celu uniknięcia powstawania kałuż zaleca się poddanie obróbce powierzchni, które zostały powleczone. Powierzchnie poddane obróbce chronić przed wilgocią i pyłem. Po utwardzeniu Triflex ProJoint Cleaner nie można już go usunąć. Dlatego też obróbkę należy wykonywać starannie, co zapobiegnie powstawaniu zanieczyszczeń (zażółceń, po pojawianiu się plam itd.).



Zużycie materiału

Ok. 0,03 l/m

Czas schnięcia

Ok. 30 min w temp. +23°C

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz karta charakterystyki, rozdział 2

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Patrz karta charakterystyki, rozdział 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz karta charakterystyki, rozdział 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępowaniem techniki oraz poprawą ich właściwości.