

Tkanina specjalna

Triflex ProMesh



Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Tkanina Triflex ProMesh stosowana jest w celu zbrojenia wraz z systemem Triflex ProDeck.

Właściwości

Triflex ProMesh to tkanina specjalna o właściwościach wzmacniających materiał i pokrywających pęknięcia. Ciężar powierzchniowy produktu wynosi 350 g/m².

- Produkt zgłoszony do opatentowania

Postać

Rolka

100 cm x 100 m szer. x dł. Triflex ProMesh

Kolory

Biały

Przechowywanie

Produkt Triflex ProMesh należy przechowywać w suchym miejscu w pozycji stojącej i chronić przed wilgocią.



Informacja dotycząca obróbki

Produkt stosowany jest wraz z systemem Triflex ProDeck. Zatopić tkaninę Triflex ProMesh w grubej warstwie żywicy i docisnąć, by nie powstały fałdy ani puste przestrzenie. Gdy pierwsza warstwa jest jeszcze mokra, całkowicie nasączyć tkaninę; patrz też: opis systemu Triflex ProDeck. Na łączeniach zetknąć pasma tkaniny końcami.

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.