

Mikroperforowana włóknina poliestrowa

Włóknina Triflex PF

Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Włóknina Triflex PF służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA.

Właściwości

Włóknina Triflex PF to mikroperforowana włóknina poliestrowa o właściwościach wzmacniających materiał i pokrywających pęknięcia. Perforacja włókniny zapewnia szybsze przesączenie żywicą i zmniejsza ryzyko powstania pęcherzyków powietrza w uszczelnieniu. Ciężar powierzchniowy produktu wynosi 110 g/m².

- Chroniona przez wzor użytkowy
- Produkt zgłoszony do opatentowania

Postać

Rolka

15,00 cm x 50 m	szer. x dł.	Włóknina Triflex PF
20,00 cm x 50 m	szer. x dł.	Włóknina Triflex PF
26,25 cm x 50 m	szer. x dł.	Włóknina Triflex PF
35,00 cm x 50 m	szer. x dł.	Włóknina Triflex PF
42,50 cm x 50 m	szer. x dł.	Włóknina Triflex PF
52,50 cm x 50 m	szer. x dł.	Włóknina Triflex PF
70,00 cm x 50 m	szer. x dł.	Włóknina Triflex PF
105,00 cm x 50 m	szer. x dł.	Włóknina Triflex PF

Kolory

Biały

Przechowywanie

Produkt Triflex PF należy przechowywać w suchym miejscu w pozycji leżącej i chronić przed wilgocią.



Mikroperforacja

Informacja dotycząca obróbki

Włóknina stosowana jest łącznie z systemami Triflex na bazie PMMA. Zatopić włókninę w grubej warstwie żywicy i docisnąć, by nie powstały fałdy ani puste przestrzenie. Gdy pierwsza warstwa jest jeszcze mokra, całkowicie nasączyć włókninę; patrz też: opisy systemów Triflex. Pasy i pasma włókniny muszą zachodzić na siebie na łączeniach na co najmniej 5 cm. Napis Triflex na włókninie wskazuje obszar łączenia na zakładkę.

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.