

Podkład gruntujący

Triflex Than Primer 533

Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Triflex Than Primer 533 to podkład gruntujący do podłoży z PVC przygotowywanych do zastosowania produktów Triflex SmartTec.

Właściwości

Triflex Than Primer 533 to jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy podkład gruntujący na bazie poliuretanu do produktów Triflex SmartTec. Podkład gruntujący Triflex Than Primer 533 charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- Szybkoschnący
- Szybka dalsza obróbka
- Płynny

Postać

Butla blaszana

0,40 l Triflex Than Primer 533

Kolory

Brunatny

Przechowywanie

W chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu oraz w stanie zamkniętym zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na pojemnik, także na placu budowy.

Warunki obróbki

Stosowanie produktu Triflex Than Primer 533 możliwe jest przy temperaturze podłoża i otoczenia od min. +10 °C do maks. +35 °C.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być dostatecznie nośne, suche i nieoblodzone, wolne od luźnych oraz zmniejszających przyczepność zanieczyszczeń, resztek smaru lub oleju. Należy sprawdzić uprzednio przyczepność podłoża na konkretnym obiekcie.



Zużycie materiału

Ok. 100 ml/m² na gładkiej, równej powierzchni

Czas schnięcia

Możliwość dalszej obróbki: po ok. 20 min. do maks. 12 godz. w temp. +20 °C

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz Karta charakterystyki, sekcja 2

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Patrz Karta charakterystyki, sekcja 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz Karta charakterystyki, sekcja 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępowaniem techniki oraz poprawą ich właściwości.