

Uniwersalny środek czyszczący Triflex UltraCleaner

Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Triflex UltraCleaner służy jako uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający do nawierzchni systemów Triflex.

Właściwości

Triflex UltraCleaner to silnie działający, rozpuszczalny w wodzie i bezpieczny środek czyszczący. Produkt jest środkiem biodegradowalnym o odczynie zasadowym, pozwalającym na szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń.

Środek usuwa między innymi następujące zanieczyszczenia: tłuszcz, brud, węgiel, oleje, sadzę, osady z nikotyny oraz inne uporczywe plamy.

Postać

Butelka z rozpylaczem

0,50 l Triflex UltraCleaner

Kanister

10,00 l Triflex UltraCleaner

Przechowywanie

Przechowywać w stanie zamkniętym w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez ok. 12 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na pojemnik, także na placu budowy.

Informacja dotycząca obróbki

Butelka z rozpylaczem:

Spryskać zanieczyszczoną powierzchnię środkiem Triflex UltraCleaner wprost z butelki z rozpylaczem i pozostawić na chwilę. Następnie kolistymi ruchami wyczyścić zanieczyszczoną powierzchnię przy użyciu szczotki i spłukać środek wodą. Na zakończenie przetrzeć powierzchnię wilgotną ścierką.

Kanister:

Normalne zabrudzenie: 1 litr Triflex UltraCleaner na 10 litrów wody.

Silne zabrudzenia: 1 litr Triflex UltraCleaner na 5 litrów wody.

Zastosowania specjalne: Triflex UltraCleaner może być również używany w postaci nierozcieńczonej. Na przykład w przypadku szczególnie silnych zabrudzeń, takich jak rdza lub zużycie opon.

Ważna informacja:

Środka Triflex UltraCleaner nie należy stosować na szkłe lub lustrach ze względu na możliwość powstania przebarwień.

Środek Triflex UltraCleaner nie służy do aktywacji nawierzchni i należy uważać, by nie pomylić go ze środkiem czyszczącym Triflex.



Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz karta charakterystyki, rozdział 2

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Patrz karta charakterystyki, rozdział 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz karta charakterystyki, rozdział 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.