

Raport z zastosowania w praktyce Łódź

Remont dachu centrum kontroli lotów na Lotnisku Łódź



Projekt, doradztwo, rozwiązanie. Modernizacja polegała na pełnej zbrojonej izolacji dachu płaskiego obiektu oraz wszelkich przepustów i detali dachowych, wraz z aplikacją systemów izolacji pod nowo montowanymi obróbkami blacharskimi attyk. Pełne wsparcie techniczne firmy Triflex, oraz ekspresowe procesy logistyczne pozwoliły Firmie FRB Insulterm przy niebywałym zaangażowaniu i odpowiedzialności pracowników wykonać zlecenie o niespełna miesiąc wcześniej.

Firma FRB Insulterm musiała sprostać ponadprzeciętnym wymogom jakościowym, technicznym i czasowym podczas wykonywania zlecenia. Ilość detali a ponadto warunki pracy które musiały zapewnić pełne funkcjonowanie obiektu podczas pracy lotniska skłoniły do zastosowania topowego rozwiązania na rynku w postaci systemów Triflex dla izolacji dachów i detali.

ZALETY TRIFLEX PROTECT I TRIFLEX PRODETAIL


- Elastyczność i dynamiczne zabezpieczenie pęknięć
- Ułatwiona renowacja
- Szczelność w każdym detalu
- Krótkie czasy wiązania
- Ułatwiona konserwacja
- Certyfikowane bezpieczeństwo

Zestawienie wymagań względem renowacji:

Miejscami uszkodzona papa bitumiczna i powstające zastoiny wody, przecieki. Nieszczelności zakładek papy oraz nieszczelne obróbki detali.

Poszczególne etapy renowacji:

- Oczyszczenie starego podłoża bitumicznego, miejscowe wyrównanie za pomocą dogrzaną papy.
- Uszczelnienie attyk za pomocą **Triflex ProDetail**.
- Uszczelnienie detali za pomocą **Triflex ProDetail**.
- Uszczelnienie powierzchni dachu za pomocą **Triflex ProTect**.



„DZIĘKI WSPÓLNEMU PROCESOWI ZARZĄDZANIA INWESTYCJĄ PRZEZ FIRMĘ WYKONAWCZĄ FRB INSULTERM ORAZ DOSTAWCY SYSTEMU IZOLACJI FIRMIE TRIFLEX INWESTOR OTRZYMAŁ GOTOWY OBIEKT PRZED CZASEM CO ZNACZNIE UŁATWIŁO NIEZACHWIANĄ PRACĘ PORTU LOTNICZEGO.”

Piotr Organista – właściciel firmy Insulterm



Dane obiektu i wykonawcy

Projekt	Dach Wieży i Ośrodka Kontroli Lotów Lotniska w Łodzi
Inwestor	PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Powierzchnia	750 m ² Triflex ProTect, 210 mb Triflex ProDetail
Podłoże	Papa bitumiczna
Uszczelnienie	Triflex ProTect, Triflex ProDetail
Termin prac	Październik 2022
Wykonawca	FRB Insulterm Bełchatów

International

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Niemcy
Tel. +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com

Polska

Follmann Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Gwiazdzista 71/4
01-651 Warszawa
Tel. +48 22 835 91 51
info@triflex.pl
www.triflex.pl

