

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 12/2024 z dnia 26-02-2024 r.

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Masa chemoutwardzalna nakładana, do poziomego oznakowania dróg Triflex Line Kaltplastik.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
masa chemoutwardzalna barwy białej, aplikowana w technologii pełnej (typ I)
masa chemoutwardzalna barwy białej, aplikowana w technologii strukturalnej (typ II)
masa chemoutwardzalna barwy białej, aplikowana w technologii strukturalnej (typ II)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa Triflex Line Kaltplastik jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania grubowarstwowych poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów i innych nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwą ścieralną asfaltową i betonową. Triflex Line Kaltplastik może być stosowana do wykonywania oznakowań poziomych na drogach miejskich i zamiejskich. Oznakowanie wykonane z użyciem masy Triflex Line Kaltplastik odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie, szorstkością, nie pęka w czasie eksploatacji, jest odporne na działanie promieniowania słonecznego, wody i solanki. Oznakowanie wykonane masą Triflex Line Kaltplastik charakteryzuje się dobrą widocznością w dzień i w nocy. Dobrą widoczność w nocy zapewniają kulki szklane, którymi oznakowanie jest posypywane po naniesieniu masy na znakowaną nawierzchnię.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Follmann Chemie GmbH, Heinrich – Follmann Str. 1, 32-423 Minden, Niemcy.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Follmann Chemia Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *system 1*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2023/0983 wydanie 1
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Dział Certyfikacji Wyrobów AC 052
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 052-UWB-113
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Typ	I	II	II
Przejezdność	P5	P2/P3	P2/P3
RI (s. suchy)	R2	R5/R4	R5/R4
RI (s. wilgotny)	-	RW3/RW1	RW3/RW1
Qd	Q3	Q3/Q3	Q3/Q3
β	B3	-	-
x, y	spełnia	-	-
SRT	S1	S0/S0	S0/S0
Odporność na alkalia	odporna	odporna	odporna
Typ I – Triflex Line Kaltplastik + Echostar 30 BCP SRT Typ II – Triflex Line Kaltplastik + Interminglass 400-840 Typ II – Triflex Line Kaltplastik + Echostar 10 BCP			

9. Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dnia 26-02-2024 r.



i. A. Bartłomiej Tomalak

Sales Engineer Eastern Europe