

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
wg Załącznika III do Rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmieniona rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

dotycząca wyrobu Triflex Cryl M 264

nr 22692_1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

nr 22692_1

Zamierzone zastosowanie:

Powłoka z PMMA w systemie ochronnym do nawierzchni zgodnie z EN 1504-2:

Ochrona przed wnikaniem substancji (1.3) ¹⁾⁻³⁾
Regulacja gospodarki wilgotności (2.2) ¹⁾⁻³⁾
Fizyczna odporność na obciążenia (5.1) ¹⁾⁻³⁾
Odporność na chemikalia (6.1) ¹⁾⁻³⁾
Zwiększająca się oporność elektryczna (8.2) ¹⁾⁻³⁾

¹⁾ Triflex DeckFloor Systemie OS 8

²⁾ Triflex DeckFloor Systemie OS 13

³⁾ Triflex ProPark Systemie OS 10

Producent:

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstr. 59
32423 Minden
Deutschland

Systemy oceny i weryfikacji trwałości właściwości użytkowych:

EN 1504-2: Systemie 2+ (dla zamierzonych zastosowań w budynkach i konstrukcjach inżyniersko-technicznych)
Systemie 3 (dla zamierzonych zastosowań, które podlegają przepisom dotyczącym palności)

Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2005

Jednostki notyfikowane:

Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg, Nr. 0770

Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 1504-2:

Produkt jest używany w systemy ochronnym do nawierzchni z poniższej tabela 1:

Triflex DeckFloor Systemie OS 8 / OS 13	Triflex ProPark Systemie OS 10
składające się z komponentów	
Katalizator Triflex	Katalizator Triflex
Triflex Cryl Primer 287	Triflex Cryl Primer 287
Triflex DeckFloor	Triflex ProPark + Włóknina Triflex
Triflex Cryl M 264	Triflex Cryl M 264

Tabela 2: Właściwości w systemy wymienionych w tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość	AVCP-systemie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurczu liniowego	NPD ^{1) -3)}	Systemie 2+	EN 1504-2: 2005
Ściskanie	NPD ^{1) -3)}		
Współczynnika rozszerzalności cieplnej	NPD ^{1) -3)}		
Wytrzymałość na ścieranie	Utrata masy < 3000 mg ^{1) -3)}		
Siatki nacięć	NPD ^{1) -3)}		
Przepuszczalność CO ₂	s _D > 50 m ^{1) -3)}		
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II ^{1) -3)}		
Kapilarne wchłanianie wody	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5} ^{1) -3)}		
Tolerancja na zmianę temperatury	≥ 2,0 (1,5) ⁴⁾ N/mm ² ^{1),2)} / ≥ 1,5 (1,0) ⁴⁾ N/mm ² ³⁾		
Wstrząs temperaturowa	NPD ^{1) -3)}		
Odporność na chemikalia	NPD ^{1) -3)}		
Silny atak chemiczny	Klasa I ^{1) -3)}		
Zdolność zabezpieczenia pęknięć	A1 (-10°C) ²⁾ / B4.2 (-20°C) ³⁾ / NPD ¹⁾		
Odporność na uderzenia	Klasa I ^{1) -3)}		
Przyczepność	≥ 2,0 (1,5) ⁴⁾ N/mm ² ^{1),2)} / ≥ 1,5 (1,0) ⁴⁾ N/mm ² ³⁾		
Antypoślizgowość	Klasa III ^{1) -3)}		
Kondycjonowania przed badaniem	NPD ^{1) -3)}		
Rezystancji elektrycznej	NPD ^{1) -3)}		
Kompatybilność z betonem wilgotnym	NPD ^{1) -3)}		
Niebezpiecznych substancji	NPD ^{1) -3)}		
Reakcja na ogień	Bfl-s1 ^{1) -3)}	Systemie 3	

¹⁾ Triflex DeckFloor Systemie OS 8 Wariant II

²⁾ Triflex DeckFloor Systemie OS 13 Wariant II

³⁾ Triflex ProPark Systemie OS 10 Wariant II

⁴⁾ Wartość w nawiasach jest najmniejszą dopuszczalną wartością na każdy odczyt

Właściwości użytkowe powyższego wyrobu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):

z up. mgr inż. Frank Becker, kierownik techniczny

Minden, 01.11.2019



.....